

Übersicht

Schwimmbadpumpe, Typ S5P2R



Produktnummer: 7004809



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

932,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

PS

0,5

0,75

1

1,5

Spannung

230V

400V

Typ

S5P2RC-1

S5P2RC-3

S5P2RD-1

S5P2RD-3

S5P2RE-1

S5P2RE-3E2

S5P2RF-1

S5P2RF-3E2

Beschreibung

Beschreibung

Die Sta-Rite S5P2R ist eine selbstansaugende Schwimmbadpumpe mit der schnellsten Wasser Ansaugung im ganzen Sta-Rite Sortiment.

Mit seinem transparenten Deckel und dem "Quick-Lock" eine Edelstahl-Schnellspannverschluss, ermöglicht es Ihnen eine schnelle und einfache Reinigung und Wartung.

Die S5P2R ist für Salzwasserpools geeignet bis 0,4% und ist mit einem langlebigen, zuverlässigen und hocheffizienten TEFC ATB Einphasenmotor mit Wärmeschutz ausgestattet

Ausstattung

- ✓ Anschluss 1 1/2" Innengewinde
- ✓ Transparenter Deckel
- ✓ Schutzklasse: IP55
- ✓ Welle aus Edelstahl

Vorteile

- ✓ Salzwasser geeignet 0,4% (4gr/ltr)
- ✓ Motor: Stark belastbarer TEFC ATB Motor
- ✓ Einphasenmotor mit Wärmeschutz

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Leistung	Spannung	Typ	Anschluss
7004809	0,37 kW/ 0,5 PS	230V	S5P2RC-1	Innengewinde
7004810	0,37 kW/ 0,5 PS	400V	S5P2RC-3	Innengewinde
7004811	0,55 kW/ 0,75 PS	230V	S5P2RD-1	Innengewinde
7004812	0,55 kW/ 0,75 PS	400V	S5P2RD-3	Innengewinde
7004813	0,75 kW/ 1 PS	230V	S5P2RE-1	Innengewinde
7021905	0,75 kW/ 1 PS	400V	S5P2RE-3E3	Innengewinde
7006447	1,1 kW/ 1,5 PS	230V	S5P2RF-1	Innengewinde
7021906	1,1 kW/ 1,5 PS	400V	S5P2RF-3E3	Innengewinde

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Schutzart (IP):	IP55
Typ:	S5P2R
Welle:	Edelstahl