

Übersicht

MZ Hydraulikzylinder doppeltwirkend, Typ 0055



Produktnummer: 0490044



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis**194,55 €***Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten**Optionen****Größe**

4"-6"

8"

Geeignet für

4", 5", 6"

8"

Beschreibung

Beschreibung

In der Landwirtschaft wird meistens Gülle als Dünger verwendet, um diesen zu transportieren und verteilen, ist es wichtig die passenden Anschlussstücke und Armaturen zu haben.

Der Klassische Gülleschieber, darf dabei nicht fehlen und wird seit Jahren eingesetzt, dabei hat sich durch seine robuste Bauart, sehr bewährt.

Die Gülleschieber werden meist mit einer mechanischen Betätigung einer Hebelgarnitur ausgestattet, diese lässt sich aber auf einen Hydraulikzylinder, einfachwirkend oder doppelwirkend, sowie auf einen Pneumatikzylinder umrüsten.

Dabei müssen Sie die Hubstange ausbauen und die Kolbenstange mit der Nut am Keil wieder einhängen und den Hydraulikzylinder auf das Innengewinde des Schiebers aufschrauben.

Bei den Hydraulikzylinder und Pneumatikzylinder unterscheidet man zwischen einfachwirkend, kann nur in eine Richtung arbeiten und als Druckzylinder oder Zugzylinder eingesetzt werden und doppelwirkend, dabei dieser durch ein Ölanschluss geöffnet und wieder geschlossen wird.

Die beiden Reedkontakte des Pneumatikzylinder mit Magnetsensoren werden am Ende des Zylinders befestigt, wobei der Sensor das Feld des im Kolben integrierten Magneten erkennt und überwacht die Kolbenposition des Zylinders.

Produkteigenschaft

- ✓ witterungsbeständig
- ✓ robust
- ✓ Verzinkte Oberfläche

Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaftstechnik
- ✓ Wasser- und Abwassertechnik
- ✓ Kläranlagen
- ✓ Industrieanlagen

Produktinformationen

Ausführung:	doppelt wirkend
Typ:	0055