

Übersicht

Edelstahl Borddurchführung mit Sechskantmutter Typ Sphäre Aussengewinde



Produktnummer: 0081180



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

21,98 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2"

3/4"

3/8"

Länge mm

54

60 mm

68

72

78

80 mm

95

Beschreibung

Edelstahl

- Arbeitstemperatur -20°C bis 200°C
- Arbeitsdruck bis PN 20 / 20 Bar (Temperaturabhängig)
- Vermaung gem ISO 4144
- BSP Gewinde, CNC gefrst gem Norm ISO 7/1 (DIN 2999 / BS21)
- Fertigungsstandard UNE EN 10213-4, Toleranz DIN 1.4408
- Gewinde: BSP Rohrgewinde
- Nicht selbstdichtend, Abdichtung mit Hanf, Dichtpaste oder PDFE Band
- Material: Edelstahl AISI 316-316L / V4A
- Farbe: Grau

Beschreibung

Edelstahl bietet einige Vorteile. Das sehr harte Metall rostet nicht und auch kann sehr przise verarbeitet werden, somit haben Edelstahlfittinge eine sehr hohe Qualitt. Zudem sind die Edelstahlprodukte sehr robust und korrosionsbestndig.

Durch die positiven Eigenschaften ist Edelstahl vielseitig einsetzbar, zum Beispiel fr Heizungen, Sanitr, Gartentechnik oder auch in der Autoindustrie. Edelstahl kann fr Wasser-, Luft-, Dampf- oder l-Leitungen benutzt werden. Bei der Installation sollte beachtet werden das Edelstahl nicht selbstdichtend ist, man bentigt eine Abdichtung zum Beispiel durch Hanf oder ein Teflon-Abdichtungsband. Edelstahl kann bedenkenlos bis zu einer Temperatur von 200°C und einem Druck von 16 Bar eingesetzt werden. Bei niedrigen Temperaturen kann ein Edelstahlprodukt auch einem Druck von 20 Bar standhalten.

Druckbereich

-20°C bis 40°C = 20 bar

100°C = 16,5 bar

150°C = 15 bar

220°C = 13,5 bar

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde
Arbeitsdruck:	PN20 / 20 Bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +200°C
Werkstoff:	Edelstahl 316