

Übersicht

Messing Schmutzfänger, Typ 192 mit Innengewinde



Produktnummer: 410706



Preis

**9,92 €*
9,92 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innengewinde

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

3/8"

4"

Beschreibung

Beschreibung

Um ein Rohrleitungssystem vor Verschmutzung zu schützen, kann am Eintritt der Rohrleitung ein Schmutzfänger angebracht werden. Mit diesem Bauteil kann verhindert werden, dass insbesondere die Armatur im Laufe der Jahre verschmutzt und verstopft wird.

Der Einsatzbereich ist sehr flexibel, es wird häufig bei Heiß- und Kaltwasserleitungen sowie in Kombination mit Druckluftsystemen verwendet. Der Messing Schmutzfänger kann in Verbindung mit Rohren aus Stahl, Kupfer, Alu oder PVC verwendet werden. Der Übergang sollte mit einem Dichtstoff, wie PTFE-Band oder Hanf, abgedichtet werden. Bei der Wahl eines Schmutzfilters sollte man auf die Maschenweite des Schmutzsiebs achten, da je feiner die Maschen desto mehr Schmutzpartikel werden gefiltert. Das Sieb ist aus Edelstahl und kann nach Bedarf ausgewechselt werden. Das Produkt ist sehr langlebig, ein Grund ist das auswechselbare Sieb.

Filtrierung und Arbeitsdruck

Größe	Filtrierung	Arbeitsdruck
3/8"	500 micron	20 bar
1/2"	500 micron	20 bar
3/4"	500 micron	20 bar
1"	500 micron	20 bar
1 1/4"	500 micron	20 bar
1 1/2"	500 micron	20 bar
2"	500 micron	20 bar
2 1/2"	800 micron	16 bar
3"	800 micron	16 bar
4"	800 micron	16 bar

Produkteigenschaften

- ✓ rostfrei
- ✓ hohe Korrosionsbeständigkeit
- ✓ langlebig
- ✓ robust

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Werkstoff:	Messing