

Übersicht

Messing Reparaturschelle

Produktnummer: MT1092



Preis

9,42 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Durchfluss

10mm

12mm

15mm

18mm

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

Technische Zeichnung	
Bestellnummer: MT1092 Material: Messing Druck: 10 bar Temperatur: -20°C bis +120°C Medium: Wasser, Öl, Luft Montagehinweise: 1. Die Reparaturschelle muss sauber und trocken sein. 2. Die Reparaturschelle muss richtig positioniert sein. 3. Die Reparaturschelle muss richtig angezogen sein.	
Bestellnummer	Material
MT1092	Messing
MT1093	Alu
MT1094	Alu
MT1095	Alu
MT1096	Alu
MT1097	Alu
MT1098	Alu
MT1099	Alu
MT1100	Alu
MT1101	Alu
MT1102	Alu
MT1103	Alu
MT1104	Alu
MT1105	Alu
MT1106	Alu
MT1107	Alu
MT1108	Alu
MT1109	Alu
MT1110	Alu
MT1111	Alu
MT1112	Alu
MT1113	Alu
MT1114	Alu
MT1115	Alu
MT1116	Alu
MT1117	Alu
MT1118	Alu
MT1119	Alu
MT1120	Alu
MT1121	Alu
MT1122	Alu
MT1123	Alu
MT1124	Alu
MT1125	Alu
MT1126	Alu
MT1127	Alu
MT1128	Alu
MT1129	Alu
MT1130	Alu
MT1131	Alu
MT1132	Alu
MT1133	Alu
MT1134	Alu
MT1135	Alu
MT1136	Alu
MT1137	Alu
MT1138	Alu
MT1139	Alu
MT1140	Alu
MT1141	Alu
MT1142	Alu
MT1143	Alu
MT1144	Alu
MT1145	Alu
MT1146	Alu
MT1147	Alu
MT1148	Alu
MT1149	Alu
MT1150	Alu
MT1151	Alu
MT1152	Alu
MT1153	Alu
MT1154	Alu
MT1155	Alu
MT1156	Alu
MT1157	Alu
MT1158	Alu
MT1159	Alu
MT1160	Alu
MT1161	Alu
MT1162	Alu
MT1163	Alu
MT1164	Alu
MT1165	Alu
MT1166	Alu
MT1167	Alu
MT1168	Alu
MT1169	Alu
MT1170	Alu
MT1171	Alu
MT1172	Alu
MT1173	Alu
MT1174	Alu
MT1175	Alu
MT1176	Alu
MT1177	Alu
MT1178	Alu
MT1179	Alu
MT1180	Alu
MT1181	Alu
MT1182	Alu
MT1183	Alu
MT1184	Alu
MT1185	Alu
MT1186	Alu
MT1187	Alu
MT1188	Alu
MT1189	Alu
MT1190	Alu
MT1191	Alu
MT1192	Alu
MT1193	Alu
MT1194	Alu
MT1195	Alu
MT1196	Alu
MT1197	Alu
MT1198	Alu
MT1199	Alu
MT1200	Alu

Beschreibung

Beschreibung

Messingfittings sind hitze- und kältebeständig und können sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Die Fittings werden durch Gewinde miteinander verschraubt. Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt. Vorteilhaft an Messing ist, dass es rostfrei, korrosionsbeständig und Trinkwasser geeignet ist.

Verbindungen mit Kunststoffittings

Messing kann problemlos mit Kunststoffittings wie zum Beispiel PP-Gewindefittings verbunden werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass bei dem Zusammenschrauben das Gewinde des Kunststoffittings nicht beschädigt wird. Zum Teil gibt es schon Kunststoffittings mit einem Metallübergangsfitting, welche empfohlen werden, da die Montage einfacher ist.

Abgedichtet werden die Gewinde mit PTFE-Band.

Produkteigenschaften

- ✓ geeignet für Kalt- und Warmwasser
- ✓ langlebig
- ✓ rostfrei und korrosionsbeständig
- ✓ Gewinde ISO 228-1
- ✓ zur Schraubverbindung von Rohrleitung und Bauteilen

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmschelle x Klemmschelle
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Temperaturbereich:	-10°C bis +150°C
Werkstoff:	Messing
Zulassung:	Trinkwasserzulassung nach Verordnung 50930-6