

Übersicht

PE Messing Kupplung Klemmmuffe x Klemmmuffe




Produktnummer: 731036

COMPONENTS:
Body in brass UNE 12165
O Ring in NBR
Washer ring in brass UNE 12165
Neck-Ring in brass UNE 12165
Nut in brass UNE 12165
Sand blasting surface.


TECHNICAL LIMITS:
Max. Temp. 90°C
PN 25 bar (450 PSI)

FEATURES:
Fulfills pressure conditions as per DIN 8076-1.
Metric compression threads according to ISO 724 (DIN 13).
Joining threads according to ISO 228 (BS 2779).
Tested with pipelines PE-100 of PN-16 UNE EN 59366.
Resistant pressure leak-tightness tested until 40 bar.
Tapered male thread
Parallel female thread
According to DVGW.

USE:
Guaranteed for the use of cold and hot water under 90°C.



Art. No.	DT	ØD	ØD1	L	ØD2	ØD3	G1/4"
88010020	20	80	10	54,8	20,7	20,7	1/1"
88010025	25	90	10	60	25,8	25,8	1 1/8"
88010032	32	100	10	68	33	33	1 1/2"
88010040	40	110	10	76,8	41,3	41,3	1 3/4"
88010050	50	120	10	84	51	51	2"
88010063	63	140	10	102	64	64	2 1/2"



Preis

18,45 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Klemmverbindung

20mm

25mm

32mm

40mm

50mm

Erstellt am 17.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Die Klemmverbinder wurden speziell für die Verbindung von **PE-Rohren** entwickelt.

Die Klemmfittings lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten, dazu müssen Sie die Überwurfmutter nur eine Handumdrehung öffnen, um das PE Rohr in den Fitting einzuführen.

Bitte beachten Sie dabei das Sie das PE Rohr so tief eingesteckt werden muss das der innenliegende Dichtungsring des Fittings das PE Rohr umschließt.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten dasselbe Maß.

Unsere PE Fittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Beregnung und Bewässerung sowie für den Einsatz in Industrieanlagen geeignet.



Produkteigenschaften:

- ✓ für Gas und Wasserrohre (PE / LD und HD)
- ✓ rostfrei
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ langlebig

Zubehör

Montagezubehör und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmmuffe x Klemmmuffe
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Material :	Messing
O-Ring:	NBR
Temperatur:	-10 °C bis + 150 °C
Zulassung:	DVGW (Trinkwasserzulassung)