Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Abwasser-Tauchpumpe ZF 80.2 Ex 11226

Produktnummer: ZP10241





Preis

3.235,57 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ausführung

- Abwasser-Tauchpumpe aus Grauguss
- Motor- und Pumpengehäuse sowie Dichtungsträger aus Grauguss
- offenes Einkanalrad aus Guss mit Faserschneidplatte
- Abdichtung durch doppelte, drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtung mit dazwischenliegender Ölkammer

Erstellt am 26.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

- Druckabgang DN 100
- Motor generell in explosionsgeschützter Ausführung
- seitliche Kabeleinführung mit Zugentlastung und Knickschutz
- maximale Förderguttemperatur 40°C
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar

Einsatzgebiete

✓ Förderung fäkalienhaltiger Abwässer mit groben und langfasrigen Bestandteilen
✓ Einbau in Beton-Pumpstationen im privaten und öffentlichen Bereich
✓ auch in Trockenaufstellung vertikal oder horizontal einsetzbar (Aussetzbetrieb S3 beachten)

Lieferumfang

- Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
- ohne Aufstellteile und Abgangsbogen
- Kupplungsfußsystem optional siehe Zubehör

Vorteile

✓ verstopfungsfreier Betrieb durch Faserschneidplatte und 80 mm freien Durchgang
✓ sehr große Förderleistung
✓ explosionsgeschützte Ausführung
✓ doppelte Gleitringdichtung schützt Motor vor eindringendem Wasser
✓ Gleitrohrsystem mit Kupplungsfuß für vorhandene Schächte lieferbar

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	ohne Schwimmerschalter
Drehzahl (U/min):	1450
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	3.200
Leistung P2 (W):	2.500
Nennstrom (A):	5,7
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	80
max. Förderhöhe (m):	11
max. Fördermenge (m³/h):	105
max. Temperatur (°C) :	40
min. Förderhöhe (m):	2,5