Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de


Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Schmutzwasser-Tauchpumpe ZPG 50.3 D 13075

Produktnummer: ZP10372







Preis

1.208,64 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ausführung

- Schmutzwasser-Tauchpumpe aus Grauguss für transportablen und stationären (Kupplungsfußsystem) Einsatz
- Pumpengehäuse, Motorgehäuse und Freistromlaufrad aus Grauguss, Welle aus Edelstahl
- Motorwicklung mit eingebautem therm. Wicklungsschutz (nur bei W-Ausführung - 230V)

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- Antrieb durch Dreh- oder Wechselstrommotor
- ZPG 50.X W (Ausführung A) mit angebautem Schwimmerschalter
- ZPG 50.X D Schwimmerschalter nachrüstbar (Zubehör)
- max. Förderguttemperatur 40 °C

Einsatzgebiete

✓ Förderung von verunreinigtem Wasser ohne Fäkalien mit festen Beimengungen
✓ Förderung von Regenwasser und Oberflächenwasser
✓ als transportable Pumpe zur Notentwässerung und Leerung von Schächten

Lieferumfang

- Ausführung W (Wechselstrom 230 V): Pumpe mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, Ausführung WA mit angebautem Schwimmerschalter
- Ausführung D (Drehstrom 400 V): Pumpe mit 10 m Anschlusskabel
- Alle Pumpen ohne Aufstellteile und Abgangsbogen
- Kupplungsfußsystem optional siehe Zubehör

Vorteile

✓ verstopfungsfreier Betrieb durch bis zu 44 mm freien Durchgang
✓ doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring
✓ als Komplettsystem inkl. Schacht FPS oder als Gleitrohrsystem mit Kupplung für vorhandene Schächte lieferbar

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	ohne Schwimmerschalter
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	1.500
Leistung P2 (W):	1.100
Nennstrom (A):	3
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	45
max. Förderhöhe (m):	13,9
max. Fördermenge (m³/h):	25
max. Temperatur (°C) :	40