

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Übersicht

# PVC-U Beregnungsrohr gebohrt 32mm



Produktnummer: 0303275



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341



#### **Preis**

## 15,93 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

#### **Optionen**

#### **Bohrabstand**

50 cm

75 cm

90 cm

100 cm

150 cm

200 cm

#### Länge

4,54

5,04

6,04

## **Beschreibung**



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

#### **Beschreibung**

Um Wasser in der Bewässerung zu Sparen und Zielgenau Pflanzen zu Bewässern, werden generell Tropfschläuche, Bewässerungsrohre oder Schwitzschläuche verwendet.

Tropfschläuche sind meistens aus PE hergestellt und haben vorgestochene Löcher in verschiedenen Abständen, um die Erde unter den Pflanzen zielgenau zu bewässern, damit die Wurzeln genügend Wasser und Nährstoffe erhalten.

Häufig werden Tropfschläuche in der Landwirtschaft verwendet, da man den Tropfschlauch besser in Reihe, sowie oberirdisch oder unterirdisch verlegen kann und die gleiche Menge Wasser pro Tropfstelle abgibt, was zu einem Ersparnis des Wasser führt.

Das gleiche Prinzip gilt auch für die Bewässerungsrohre, die meistens jedoch aus PVC hergestellt werden und auch Ideal in Gewächshäusern eingesetzt werden können.

Die Schwitzschläuche haben einen ähnliche Bewässerung, geben jedoch meistens eine Art Sprühregen ab, statt zu Tropfen und sind ideal für Gewächshäuser, Pflanzen, Blumen und Rasen geeignet.

#### **Einsatzgebiete**

- ✓ Blumenbeete
- ✓ Plantagen
- ✓ Gemüsebeete
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Hecken

### **Produktinformationen**

Anschluss:	Klebemuffe x Glatt
Arbeitsdruck:	PN10 / 10bar
Wandstärke:	1,8 mm
Werkstoff:	PVC-U
Farbe:	Hellblau