

Übersicht

PVC-U Filterrohr 7,5bar

Produktnummer: 0745036





Preis

**137,34 €*
137,34 €***Inhalt: 5 Laufende(r) Meter (27,47 €* / 1
Laufende(r) Meter)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

110 mm

125 mm

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

Filterung

0,5 mm

0,8 mm

Beschreibung

PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)
- Geeignet für
 - Teichbau
 - Pool- und Schwimmbadbau
 - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

Produktinformationen

Größe:	110 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm
Anschluss:	Klebmunfe, Klebmuffe x Glatt
Anschluss 2:	Glatt
Arbeitsdruck (Bar):	7,5
Filterung:	0,5, 0,8
Länge:	5
Werkstoff:	PVC-U
Farbe:	Creme