

## Übersicht

# PVC-U Reparaturmuffe ohne Stoßrand



**Produktnummer:** 0350336



## Preis

**1,61 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

80 mm

90 mm

100 mm

110 mm

125 mm

## Beschreibung

## PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)
- Geeignet für
  - Teichbau
  - Pool- und Schwimmbadbau
  - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

## Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

## UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 125 mm
<b>Anschluss:</b>	Klebemuffe
<b>Anschluss 2:</b>	Klebemuffe
<b>Werkstoff:</b>	PVC-U
<b>Zulassung:</b>	KOMO
<b>Farbe:</b>	Grau