Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

## Übersicht

# Messing Nr.94 Winkel 90° Aussengewinde x Aussengewinde 1/2"

**Produktnummer:** 0420508



### Preis

**6,37 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Beschreibung**

Messingfittings sind hitze- und kältebeständig und können sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Die Fittings werden durch Gewinde miteinander verschraubt. Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt. Vorteilhaft an Messing ist, dass es rostfrei, korrosionsbeständig und Trinkwasser geeignet ist.

**Verbindungen mit Kunststofffittingen**

Messing kann problemlos mit Kunststofffittingen wie zum Beispiel PP-Gewindefittinge verbunden werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden das bei dem Zusammenschrauben das Gewinde des Kunststofffittings nicht beschädigt wird. Zum Teil gibt es schon Kunststofffittinge mit einem Metallübergangsfitting, welche empfohlen werden, da die Montage einfacher ist.

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Abgedichtet werden die Gewinde mit PTFE-Band.

**Produkteigenschaften**

✓geeignet für Kalt- und Warmwasser
✓ langlebig
✓ rostfrei und korrosionsbeständig
✓ Gewinde ISO 228-1
✓ zur Schraubverbindung von Rohrleitung und Bauteilen

**Achtung**

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

## Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Anschluss:** | Aussengewindex Aussengewinde |
| **Arbeitsdruck:** | PN16 / 16 Bar |
| **Temperaturbereich:** | -10°C bis +150°C |
| **Werkstoff:** | Messing |
| **Zulassung:** | Trinkwasserzulassung nach Verordnung 50930-6 |