

Übersicht

Foras mehrstufige pumpe, horizontal, Typ Plus 3S



Produktnummer: 0920601



Preis

713,80 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1"

Anschluss

Innengewinde

Anschluss 2

Innengewinde

Dichtung

Typ L

Typ M

Druck

1

Material Laufrad

Edelstahl 304

Material Pumpengehäuse

Edelstahl 304

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Pumpentabelle

Beschreibung

Beschreibung

Mehrstufige Zentrifugalpumpen sind auch selbstansaugende Kreiselpumpen, die im Vergleich zu normalen Kreiselpumpen, mehrere Laufräder haben, wobei eine Beförderung der Flüssigkeiten auf einer höheren Ebene sehr zuverlässig funktioniert.

Die höhere Förderhöhe verdankt die mehrstufige Kreiselpumpe seinen Aufbau, da die Laufräder so angeordnet sind, dass eine serielle Durchströmung unterstützt wird.

Je nach Bedarf lassen sich die Mehrstufenpumpen mit einer Pumpensteuerung ergänzen, die bei stationären oder mobilen Einsätzen für eine sichere Schaltung sorgt.

Im Vergleich zu kleineren Pumpensystemen arbeiten die vertikal oder horizontal aufgebauten Zentrifugalpumpen mit mehr Druck, was sich ebenfalls auf die gute Leistung auswirkt.

Die Foras mehrstufige Pumpe, horizontal, Typ Plus 3S ist eine vertikale Pumpe aus Edelstahl und ist für viele Anwendungen wie Bewässerung, Wasseraufbereitung, Lebensmittelindustrie, Heizung und Klimaanlage und Waschanlage hervorragend geeignet.

Technische Daten

- ✓ Pumpengehäuse aus Chrom-Nickelstahl AISI 304
- ✓ Motorlager aus Aluminium
- ✓ Laufrad aus Chrom-Nickelstahl AISI 304
- ✓ Mechanische Dichtung aus Keramik-Graphit
- ✓ Motorwelle aus Chrom-Nickelstahl AISI 303
- ✓ Temperatur der Flüssigkeit -15 bis +110°C
- ✓ Isolationsklasse F
- ✓ Schutzart IP44
- ✓ 2-poliger
- ✓ Isolationsklasse F
- ✓ max. Arbeitsdruck 8,5 Bar

Anwendungsbereich

- ✓ zum Bewässern und Gießen
- ✓ für Lebensmittelindustrie
- ✓ für Heizung und Klimaanlage
- ✓ für Wasseraufbereitung
- ✓ Waschanlage

Geeignet zur Förderung von

- ✓ Klarwasser
- ✓ Trink- und Glykolwasser
- ✓ von sauberen, nicht belasteten Flüssigkeiten
- ✓ für Luft/Wasser-Mischungen

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Typ	Q max (m ³ /h)	Hmax (m)	Leistung P2 (HP)
0920600	P 3S-100/5 M	5	54	1,00
0920601	P 3S-100/5 T	5	54	1,00
0920602	P 3S-120/6 M	5	64	1,20
0920603	P 3S-120/6 T	5	64	1,20
0920604	P 3S-150/7 M	5	78	1,50
0920605	P 3S-150/7 T	5	78	1,50

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Druck:	1"
Material Laufrad:	Edelstahl 304
Max Temperaturbereich :	- 15°C bis + 110°C
Pumpen Gehäuse:	Edelstahl 304
Saug:	1"
Welle:	Edelstahl 303
Farbe :	Blau