

Übersicht

Loctite Dichtmittel, Typ 2701

LOCTITE®

Produktnummer: 0710633



Preis

146,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem Festwerden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Loctite Dichtmittel, Typ 2701 ist eine niedrigviskose, grüne Schraubensicherung auf Methacrylatbasis um hochfeste Verbindungen abzudichten und wird unter ständiger Produktüberwachung durch Fluoreszenz unter UV-Licht kontrolliert.

Das Besondere ist, dass Loctite Dichtmittel, Typ 2701, geringe ölige Verschmutzungen toleriert und verhindert, dass

unerwünschte Bewegungen, selbständiges Lösen und Korrosion am Gewinde und ist für Metalle wie Stahl, Messing, Edelstahl usw. geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ hochfest
- ✓ Vibrationsbeständig
- ✓ niedrigviskose

Temperatureigenschaft

- ✓ Der Loctite Dichtmittel, Typ 2701 ist bei Temperaturen von -55°C bis 150°C geeignet.

Anwendungsbereich

- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Sanitäranlagen
- ✓ Heizungsanlagen

Produktinformationen

Temperaturbereich:	-55°C bis +150°C
Farbe:	Grün