

## Übersicht

# Rovatti Mehrstufige Kreiselpumpe, vertikal Gusseisen 2" Innengewinde type compact ME

**rovatti pompe**

Produktnummer: 7024344



## Preis

**3.165,44 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Kapazität

7/66 - 12/45 m<sup>3</sup>/h

7/85 - 12/55 m<sup>3</sup>/h

10/54 - 17/30 m<sup>3</sup>/h

10/71 - 17/39 m<sup>3</sup>/h

10/89 - 17/50 m<sup>3</sup>/h

12/54 - 21/37 m<sup>3</sup>/h

12/71 - 21/47 m<sup>3</sup>/h

17/67 - 29/48 m<sup>3</sup>/h

17/82 - 29/59 m<sup>3</sup>/h

### Spannung

230/400 VAC

400 VAC

## Beschreibung

### Beschreibung

Der Einlass befindet sich im Gehäuse der einwandigen Pumpe- nicht auf der gleichen Höhe wie der Auslass, wodurch diese Pumpe im Vergleich zu doppelwandigen Pumpen preiswerter ist. Die Compact ME Serie bietet die platzsparendsten Pumpen (21 cm x 21 cm, schwarzer gusseisener Pumpensockel) und eignet sich hervorragend für Installationen mit begrenztem Platz . Die einfache Konstruktion der Compact ME Serie macht es leicht, die Motoreinheit zu demontieren, um die Dichtung und die Laufräder zu wechseln . Für Installationen, bei denen der Einlass und Auslass auf gleicher Höhe sein müssen, kontaktieren Sie uns bitte bezüglich Modell MEKV50T. Das kann beispielsweise erforderlich sein, wenn sich Saugrohr und Druckleitung auf gleicher Höhe befinden . Jede Pumpe wird mit Gegenflanschen mit einem Innendurchmesser von 2" I.D. geliefert . Die Pumpen der Compact ME Serie sind in der Lage unterschiedliche Drücke zu liefern, sodass Sie für verschiedene Installationen, mit mittl

### Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Typ	Laufräder	Leistung	Spannung	Förderhöhe	Max. Durchfluss
compact ME 3KV50C-10/6	6	3 PS / 2,2 kW	230/400V	56 m	12 m <sup>3</sup> /h
compact ME 3KV50C-10/8	8	3 PS / 2,2 kW	230/400V	75 m	12 m <sup>3</sup> /h
compact ME 4KV50C-10/10	10	4 PS / 3 kW	230/400V	96 m	12 m <sup>3</sup> /h
compact ME 3KV50C-12/6	6	3 PS / 2,2 kW	230/400V	58,5 m	18 m <sup>3</sup> /h
compact ME 4KV50C-12/8	8	4 PS / 3 kW	230/400V	79 m	18 m <sup>3</sup> /h
compact ME 5KV50C-12/10	10	5,5 PS / 4 kW	400V	99 m	18 m <sup>3</sup> /h
compact ME 4KV50C-18/6	6	4 PS / 3 kW	230/400V	65 m	24 m <sup>3</sup> /h
compact ME 5KV50C-18/8	8	5,5 PS / 4 kW	400V	88 m	24 m <sup>3</sup> /h
compact ME 7KV50C-24/8	10	7,5 PS / 5,5 kW	400V	90,5 m	36 m <sup>3</sup> /h
compact ME 10KV50C-24/10	10	10 PS / 7,5 kW	400V	110 m	36 m <sup>3</sup> /h

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	2"
<b>Anschluss:</b>	Innengewinde
<b>Typ:</b>	kompakt ME
<b>Werkstoff:</b>	Gusseisen