

Übersicht

Manometer Typ Trocken 63mm 1/4" Anschluss unten



Produktnummer: 0840090



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

7,53 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Anzeigebereich

-1 - 0

-1 - 1,5

-1 - 3

-1 - 5

-1 - 9

-1 - 15

0 - 0,6

0 - 1

0 - 1,6

0 - 2,5

0 - 4

0 - 6

0 - 10

0 - 16

0 - 25

0 - 100

Beschreibung

Beschreibung

Wenn sie den Druck innerhalb Ihrer Leitung im Blick behalten wollen, benötigen sie ein Messgerät. Ein Manometer ist das passende Messgerät, um den physikalischen Druck eines Mediums anzuzeigen. Bei dem zu messenden Medium kann es sich um Flüssigkeiten, wie Wasser oder Öl handeln, aber auch um Gase. In unserem Shop finden sie trockene oder mit Glycerin gefüllte Manometer.

Der Vorteil bei Glycerin gefüllten Monometern ist, dass auch bei Vibration oder ähnliche äußere Einflüsse der Monometer gut geschützt ist. Zum dem schützt die Dämpfung, welche durch das Glycerin entsteht, vor Messungenauigkeiten, da die Anzeigenadel nicht auf die Vibrationen von außen reagiert.

Produkteigenschaften

- ✓ robust
- ✓ einsetzbar für verschiedene Medien, z.B. Wasser, Öl
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ messgenau

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde
Anschlussart:	Unten
Anschlussnippel:	Messing
Gehäuse:	63 mm
Genauigkeit:	1,6%
Gewindegröße:	1/4"
Typ:	Trocken