

Übersicht

Loctite Dichtmittel, Typ 542



Produktnummer: 0710645

Preis

79,86 €*

Inhalt: 0.05 Liter (1.597,20 €* / 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem fest werden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Loctite Dichtmittel, Typ 542 ist eine mittelfeste, Gewindedichtung für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatik Anlagen, Rohren, Anschlussstücke und andere zylindrischen Verbindungen aus Metallen, sowie für kleine Verschraubungen.

Dabei verhindert Loctite Dichtmittel, Typ 542, dass selbständige Losdrehen, sowie Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen und hat die DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855.

Produkteigenschaften

- ✓ mittelfest
- ✓ Vibrationsbeständig
- ✓ schnell aushärtend
- ✓ Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit beständig
- ✓ thixotrop

Temperatureigenschaft

- ✓ Das Loctite Dichtmittel, Typ 542 ist bei Temperaturen bis max. 150°C geeignet.

Anwendungsbereich

- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Sanitäreanlagen
- ✓ Heizungsanlagen

Produktinformationen

Temperaturbereich:	bis +150°C
Zulassung:	DVGW/WRAS
Farbe:	Braun