

Übersicht

Rain Bird Regner Basis, Typ 1804-SAM-PRS



Produktnummer: 7031223



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.


und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

**19,18 €*
/m**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Merkmale

Unerreichte Zuverlässigkeit

- Die Herstellung aus bewährten UV-beständigen Kunststoff- und korrosionsbeständigen Edelstahlteilen gewährleistet eine lange Lebensdauer. [ARROW]

Maximale Kompatibilität

- Ausgelegt zur Verwendung mit allen Sprühkopfdüsen einschließlich Rotationsdüsen und Düsen der Serien R-VAN, U, MPR, HE-VAN, VAN und SQ. [ARROW]

Wassersparfunktionen

- Verfügbare Optionen wie ein Seal-A-Matic™ (SAM) Rückschlagventil und ein patentierter PRS-Druckregler im Aufsteiger erhöhen den Wirkungsgrad durch das Vermeiden von Wasservergeudung.

Technische Daten

Technical Specifications

Betriebsbereich

- Abstand: 0,8 bis 7,3 m (2,5 bis 24 Fuß)*
- Druck: 15 bis 70 psi (1,0 bis 4,8 bar)

** 0,8 bis 4,6 m (2,5 bis 15 Fuß) mit Rain Bird-Sprühkopfdüsen (Serien SQ, U, HE-VAN); 2,4 bis 7,3 m (8 bis 24 Fuß) mit Rain Bird-Rotationsdüsen*

Abmessungen

- Serie 1804: 15,2 cm (6 Zoll) Körperhöhe; 10,2 cm (4 Zoll) Pop-up-Höhe
- Eingang: ½ Zoll (15/21) NPT-Innengewinde
- Exponierter Oberflächendurchmesser: 5,7 cm (2¼ Zoll)

SAM-Funktion:

- Hält bis zu 4,3 m (14 Fuß) Druckhöhe; 6 psi (0,3 bar)

Vorbeifließen:

- 0 gpm bei 8 psi (0,6 bar) oder höher; ansonsten 0,36 l/m (0,1 gpm; 0,02 m³/h)

Druckregulierung:

- SAM-PRS-Modelle stellen sich auf durchschnittlich 30 or 45 psi (2,1 oder 3,1 bar) mit Einlassdruckstärken von bis zu 100 psi (6,9 bar) ein

Seitliche Zuläufe:

- Nur SAM-Modelle

Produktinformationen

Werkstoff:

Kunststoff