

Übersicht

Flachschlauch, Typ Light



Produktnummer: 0504781-100



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

139,05 €*

Inhalt: 100 Laufende(r) Meter (1,39 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innendurchmesser

19mm

25mm

32mm

38mm

51mm

63mm

76mm

102mm

152mm

Länge

15m

25m

50m

100m

Beschreibung

Beschreibung

Ein Flachschauch besitzt im Gegensatz zu den anderen Wasserschläuchen keinen steifen Schlauchmantel. Normalerweise ist der Mantel des Flachschauchs aus einem Polyestergewebe, die Innen- und Außenseite sind oftmals gummiert. Wenn nun das Wasser durch den Schlauch geführt wird, dehnt sich der flache Schlauch aus. Beachtet werden muss, dass bevor man das Wasser durch den Schlauch leitet muss der Schlauch ausgerollt werden, damit das Wasser problemlos durchlaufen kann. Ein Flachschauch hat vor allem den Vorteil, dass man ihn platzsparend aufrollen kann und dass er im Vergleich zu anderen Schläuchen ein geringeres Gewicht aufweist. Umso größer der Durchmesser umso mehr kommen diese zwei Vorteile zum Vorschein.

Produkteigenschaften

- ✓ witterungsbeständig
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ sehr flexibel

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 3/3 Bar
Werkstoff :	PVC
Farbe :	Blau