

Übersicht

Foras nicht selbstansaugende Kreispumpe, Typ PE



Produktnummer: 0920245



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

197,14 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1"

Anschluss

Innengewinde

Anschluss 2

Innengewinde

Dichtung

Typ E

Druck

1

Material Laufrad

Messing

Material Pumpengehäuse

Gusseisen

Pumpentabelle

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

0920245D

Beschreibung

Beschreibung

Eine Kreiselpumpe die als nicht selbstansaugend betitelt wird, kann auch als Verdängungspumpe oder volumetrische Pumpe bezeichnet werden.

Dabei wird das Fördermedium (Wasser), nur als geschlossenes Volumen, durch das Pumpenrad in Bewegung gesetzt und in einer Richtung zum Ablauf oder Auslass transportiert.

Die Foras nicht selbstansaugende Kreiselpumpe, Typ PE ist eine Peripheral-Verdrängerpumpen mit frontaler Ansaugung, sowie einem Laufrad und Ideal für kleine Haushaltssysteme, mittlere Förderhöhen sowie geringe Fördermengen und einfache industrielle Anwendungen

Die Pumpen sind für sauberes Wasser ohne schleifende Bestandteile, sowie einer max. Temperatur von 90°C geeignet.

Technische Daten

- ✓ Pumpengehäuse aus Gusseisen
- ✓ Motorlager aus Gusseisen
- ✓ Laufrad aus Messing
- ✓ Mechanische Dichtung aus Keramik-Graphit
- ✓ Motorwelle aus Stahl AISI 416
- ✓ Temperatur der Flüssigkeit 0-90°C
- ✓ Isolationsklasse F
- ✓ Schutzart IP44
- ✓ 2-poliger Induktionsmotor mit 230V/ 50Hz mit Überhitzungsschutz

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Typ	Arbeitsdruck max (m ³ /h)	Q	Hmax (m)	Leistung P2 (HP)
0920245	PE50FM	6 Bar	2	35	0,50
0920247	PE100M	8 Bar	3	61	1,00

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Druck:	1"
Laufräder:	1
Material Laufrad:	Messing
Max Temperaturbereich :	90°C
Pumpen Gehäuse:	Gusseisen
Saug:	1"
Schutzart:	IP44
Spannung:	230VAC
Typ:	PE
Welle:	Edelstahl
Farbe :	Blau