

Übersicht

Messing 2/3 Schlauchverschraubung, reduziert, Typ Flachdichtend



Produktnummer: 423442

Preis

2,44 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innengewinde

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

3/4"

Schlauchtülle

10mm

13mm

20mm

25mm

32mm



Beschreibung

Beschreibung

Um den Gartenschlauch zu verbinden werden häufig Messing Schlauchtüllen verwendet, da diese variabel sind und das Abrutschen vom Rohr verhindern, da die Messing Schlauchtüllen mit sägezahnförmigen Rillen ausgestattet sind.

Durch die Sägezähne ermöglicht es Ihnen den Schlauch einfacher aufzuschieben, greifen erst dann, wenn der Schlauch in die andere Richtung gezogen wird und es wird empfohlen, um die Schlauchtülle dauerhaft am Schlauch zu befestigen, eine Schlauchschelle zu verwenden.

Schlauchtüllen gibt es mit Außengewinde, Innengewinde oder als Schlauchverbinder mit doppelter Schlauchtülle, damit Sie den Schlauch mit der Schlauchtülle beispielsweise unter den Wasserhahn aufschrauben können oder 2 Schläuche miteinander zu verbinden.

Einige Tüllen sind mit einer Überwurfmutter ausgestattet, damit schrauben Sie diese Modelle mit 2 seitlichen Nippel fest, ohne dass sich dabei der angeschlossene Schlauch mit dreht.

Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt.

Wenn Sie Ihr Schlauchsystem mit mehr als den üblichen fünf bis sechs bar betreiben, benötigen Sie Hochdruckkupplungen.

Produkteigenschaften

- ✓ geeignet für Kalt- und Warmwasser
- ✓ langlebig
- ✓ rostfrei und korrosionsbeständig

Anwendungsbereich

- ✓ Gartenbereich
- ✓ Bewässerung
- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Industrie

Produktinformationen

Anschluss:	Überwurfmutter IG x Schlauchtülle
Typ:	Flachdichtend
Werkstoff:	Messing