Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Hydro-Pro Wärmepumpe, Typ P + Bypass

Produktnummer: 7024524.2

Preis

919,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

- P6/32
- P8/32
- P12/32
- P14/32
- P20/32
- P23T/32
- P26T/32

Erstellt am 27.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Bei der Hydro-Pro Wärmepumpe Typ P handelt es sich um ein **Ganzjahresmodell**, die schon **bei -5°C** ihren Betrieb aufnehmen kann um Ihren Pool zu heizen. Durch ein digitales LCD-Display können Sie ganz einfach die aktuelle Temperatur ablesen, die Ihre Wärmepumpe gerade abgibt.
Die Vollelektronische Steuerung erleichtert zusätzlich den Betrieb und verfügt darüber hinaus über ein automatisches Abtauprogramm.
Die Hydro-Pro Wärmepumpe Typ P wird mit modernsten Materialien hergestellt, darunter Edelstahl, Titan und PVC. Hierdurch ist die Wärmepumpe gegenüber Chlor, Salz und jeder Witterung gewappnet.

Ausstattung

✓ Hoher Leistungskoeffizient (COP) von bis zu 6,4
✓ Betrieb bei Temperaturen ab -5°C
✓ Schwarzes Witterungsbeständiges ABS Gehäuse
✓ Voller Durchfluss
✓ Einfache digitale Temperaturkontrolle mit LCD-Display
✓ Leiser Betrieb mit leisem Rotationskompressor und leisem Lüfter
✓ Titanwärmetauscher, resistent gegen Salz und Chlor
✓ Mit Flow Switch und und Entleerungsschraube
✓ Maximales Poolvolumen abhängig von durchschnittlicher Außentemperatur

Zubehör

Bybass Basic Inhalt:

- 2 x PVC-T-Stück 50mm 16bar
- 4 x 50 mm PVC-Rohr 10cm 10bar
- 3 x PVC Kugelhahn 50 mm 16bar
- 4 x SS Schlauchschelle 32 x 44 mm
- 4 x ABS Schlauchtülle weiß 50 x 32 mm / 38 mm
- 1 x Griffon PVC-Kleber, Typ T-88 0,1L
- 1 x Griffon Reiniger 125ML

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Art.-Nr.	Typ	Heizleistung L15/W25	Heizleitung kW	Spannung	Max. Poolvol. m³
7024524	P6/32	4,12 KW	0,97 KW	230V	20 m³
7024525	P8/32	5,18 KW	1,32 KW	230V	30 m³
7024526	P12/32	7,8 KW	1,7 KW	230V	40 m³
7024527	P14/32	9,8 KW	2,17 KW	230V	50 m³
7024528	P20/32	13,8 KW	2,87 KW	230V	70 m³
7024529	P23/32	16,2 KW	3,2 KW	230V	80 m³
7024530	P23T/32	16,2 KW	3,2 KW	400V	80 m³

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Art.-Nr.	Typ	Heizleistung L15/W25	Heizleitung kW	Spannung	Max. Poolvol. m³
7024531	P26T/32	19,1 KW	3,75 KW	400V	100 m³

Produktinformationen

Werkstoff:	ABS
Farbe:	Schwarz