

Übersicht

Side Mount-Sandfilter mit 6-Wege-Ventil, S-Serie



Produktnummer: 891906



Preis

457,56 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

S450R

S500R

S650R

S700RB

S800R

Beschreibung

Erstellt am 09.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Der Mega Side Mount Sandfilter hat ein PE-beschichteter, Glasfaserverstärkter Polyester-Tank mit UV- beständiger Oberflächenbeschichtung und ist mit éinem 6-Wege Ventil an der Seite ausgestatte.
Dank hochwertiger Materialien ist er für hohe Temperaturen und schwere Einsatzbereiche bestens geeignet.
Für die schnellere Entleerung ist ein zusätzliches Ventil unten am Kessel angebracht.
Mit dem beiliegenden Manometer können Sie ablesen, wann Sie rückspülen müssen, was dank des 6-Wege Ventils sehr einfach ist.

Ausstattung

- ✓ Anschluss Metrisch/Imperial Klebemuffe
- ✓ Werkstoff Polyester glasfaserverstärkt
- ✓ Arbeitsdruck: 2,5 bar
- ✓ Max. Temp.: 43 °C

Vorteile

- ✓ fiberglasverstärkter Tank mit UV - beständiger Oberflächenbeschichtung
- ✓ Sandfilter verfügt über ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische Korrosion
- ✓ Tank mit gleichbleibender Wandstärke
- ✓ mit Side Mount 6 Wege Ventile mit Manometer

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Typ	Durchmesser	Max. Durchfluss	Sandmenge	Max. Poolvol.	Maße
891905	S450R	455 mm	8 m³/h	50 kg	40 m³	50 mm / 1 1/2"
891907	S500R	535 mm	12 m³/h	85 kg	60 m³	50 mm / 1 1/2"
891906	S650R	635 mm	16 m³/h	155 kg	80 m³	50 mm / 1 1/2"
891908	S700RB	710 mm	20 m³/h	215 kg	100 m³	63 mm / 2"
891903	S800R	820 mm	25 m³/h	355 kg	125 m³	63 mm / 2"

Produktinformationen

Arbeitsdruck (Bar):	2,5
Max. Temp.:	43
Typ:	S-Serie
Werkstoff:	Polyester glasfaserverstärkt