


## Übersicht

# Rovatti Mehrstufige Kreiselpumpe, horizontal Gusseisen DIN Flansch 400V type ME

**rovatti pompe**

**Produktnummer:** 7024383



## Preis

**5.933,34 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Kapazität

18/87 - 32/61 m<sup>3</sup>/h

18/120 - 32/80 m<sup>3</sup>/h

23/77 - 40/45 m<sup>3</sup>/h

23/80 - 40/49 m<sup>3</sup>/h

23/89 - 40/64 m<sup>3</sup>/h

28/70 - 48/51 m<sup>3</sup>/h

28/101 - 48/74 m<sup>3</sup>/h

28/113 - 48/88 m<sup>3</sup>/h

## Beschreibung

### Beschreibung

Die Pumpe Typ ME (Europa), horizontal, ist eine Hocheffizienzpumpe .  
Die Lattiflon Stopfbuchs-Packung ist ideal für Nutzung mit verunreinigtem Wasser, da im Gegensatz zur Gleitringdichtung, Sand die Dichtung beschädigen kann. Bei der Stopfbuchs-Packung treten keine Probleme auf.

Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die ME (Europa) Horizontalpumpen können auch mit einer optionalen Gleitringdichtung für sauberes Wasser geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen .

Bei diesen Typen werden keine Gegenflanschen mitgeliefert. Bitte wenden Sie sich für entsprechende Gegenflansch-Kits an uns .

Der Typ ME (Europa), horizontal, ist in der Lage, einen großen Druckbereich abzudecken, sodass er für verschiedene Installationen mit mittlerem und hohem Bewässerungsdruck mit grösseren Kapazitäten als die kompakten Typen verwendet

### Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Typ	Laufräder	Leistung	Spannung	Förderhöhe	Max. Durchfluss
ME 10K65-22/3	3	10 PS / 7,5 kW	400V	95 m	36 m <sup>3</sup> /h
ME 12K65-22/3	3	15 PS / 11 kW	400V	108 m	36 m <sup>3</sup> /h
ME 15K65-22/4	4	15 PS / 11 kW	400V	135 m	36 m <sup>3</sup> /h
ME 10K65-32/2	2	10 PS / 7,5 kW	400V	72 m	45 m <sup>3</sup> /h
ME12K65-32/3	3	15 PS / 11 kW	400V	94 m	45 m <sup>3</sup> /h
ME15K65-32/3	3	15 PS / 11 kW	400V	108 m	45 m <sup>3</sup> /h
ME 15K65-42/2	2	15 PS / 11 kW	400V	71 m	60 m <sup>3</sup> /h
ME 20K65-42/3	3	20 PS / 15 kW	400V	104 m	60 m <sup>3</sup> /h
ME 25K65-42/3	3	25 PS / 18,5 kW	400V	116 m	60 m <sup>3</sup> /h

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	DIN65 x DN50
<b>Anschluss:</b>	DIN Flansch
<b>Spannung:</b>	400VAC
<b>Typ:</b>	ME
<b>Werkstoff:</b>	Gusseisen