

Übersicht

PVC-U Kugelhahn Typ Safe 600 Klebemuffe x Klebemuffe



Produktnummer: 112138



Preis

27,55 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

32 mm

50 mm

63 mm

Anschluss

Klebemuffe

Arbeitsdruck (Bar)

16

Bedienung

Hebel

Griff-Farbe

Rot

Material Dichtung

PTFE/viton

Material Hebel/Griff

PVC-U

Erstellt am 07.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Beschreibung

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim Verkleben gedreht werden, damit sich keine Blasen bilden können, welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebenen Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

Zubehör

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

PVC Druckrohre sind Sonderanfertigungen und sind von der Rückname ausgeschlossen.

Produktinformationen

Größe:	20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
Anschluss:	Klebemuffe, Klebemuffe x Klebemuffe
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Arbeitsdruck (Bar):	16
Bedienung:	Hebel
Griff-Farbe:	Rot
Hersteller:	Mega
Material:	PVC-U
Material Dichtung:	PTFE/viton
Material Hebel/Griff:	PVC-U
Temperatur:	0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C
Typ:	Safe 600
Werkstoff:	PVC-U
Farbe:	Grau