

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Rechtliches:

HRB 760136 E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Übersicht

PVC-U 3/3 Verschraubung mit O-Ring Klebemuffe x Stutzen



Produktnummer: 0100430



Preis

6,28 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Arbeitsdruck

10 bar

Maß

50 mm

63 mm



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Beschreibung

Beschreibung

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren - Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

Produkteigenschaften

- ? UV-Beständig
- ? beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ? hohe Abriebfestigkeit
- ? flexibel Einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

Zubehör



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Klebeanleitung finden Sie im Reiter "Informationen zum Artikel"

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klebemuffe x Stutzen
Arbeitsdruck:	PN10 / 10 Bar
Temperatur:	0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C
Werkstoff:	PVC-U