

Übersicht

Messing Reparaturschelle

Produktnummer: MT1091



Preis

8,47 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Durchfluss

10mm

12mm

15mm

18mm

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

Technische Zeichnung	
Bestellnummer: MT1091 Material: Messing Druck: 10 bar Temperatur: -20°C bis +100°C Medium: Wasser, Öl, Luft Montagehinweise: 1. Die Reparaturschelle wird über das Rohr geschoben. 2. Die Schrauben werden in die vorgesehenen Löcher geschraubt. 3. Die Reparaturschelle wird durch Anziehen der Schrauben festgezogen.	
Bestellnummer	Material
MT1091	Messing
MT1092	Alu
MT1093	St
MT1094	St
MT1095	St
MT1096	St
MT1097	St
MT1098	St
MT1099	St
MT1100	St
MT1101	St
MT1102	St
MT1103	St
MT1104	St
MT1105	St
MT1106	St
MT1107	St
MT1108	St
MT1109	St
MT1110	St
MT1111	St
MT1112	St
MT1113	St
MT1114	St
MT1115	St
MT1116	St
MT1117	St
MT1118	St
MT1119	St
MT1120	St
MT1121	St
MT1122	St
MT1123	St
MT1124	St
MT1125	St
MT1126	St
MT1127	St
MT1128	St
MT1129	St
MT1130	St
MT1131	St
MT1132	St
MT1133	St
MT1134	St
MT1135	St
MT1136	St
MT1137	St
MT1138	St
MT1139	St
MT1140	St
MT1141	St
MT1142	St
MT1143	St
MT1144	St
MT1145	St
MT1146	St
MT1147	St
MT1148	St
MT1149	St
MT1150	St
MT1151	St
MT1152	St
MT1153	St
MT1154	St
MT1155	St
MT1156	St
MT1157	St
MT1158	St
MT1159	St
MT1160	St
MT1161	St
MT1162	St
MT1163	St
MT1164	St
MT1165	St
MT1166	St
MT1167	St
MT1168	St
MT1169	St
MT1170	St
MT1171	St
MT1172	St
MT1173	St
MT1174	St
MT1175	St
MT1176	St
MT1177	St
MT1178	St
MT1179	St
MT1180	St
MT1181	St
MT1182	St
MT1183	St
MT1184	St
MT1185	St
MT1186	St
MT1187	St
MT1188	St
MT1189	St
MT1190	St
MT1191	St
MT1192	St
MT1193	St
MT1194	St
MT1195	St
MT1196	St
MT1197	St
MT1198	St
MT1199	St

Beschreibung

Beschreibung

Messingfittings sind hitze- und kältebeständig und können sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Die Fittings werden durch Gewinde miteinander verschraubt. Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt. Vorteilhaft an Messing ist, dass es rostfrei, korrosionsbeständig und Trinkwasser geeignet ist.

Verbindungen mit Kunststoffittings

Messing kann problemlos mit Kunststoffittings wie zum Beispiel PP-Gewindefittings verbunden werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass bei dem Zusammenschrauben das Gewinde des Kunststoffittings nicht beschädigt wird. Zum Teil gibt es schon Kunststoffittings mit einem Metallübergangsfitting, welche empfohlen werden, da die Montage einfacher ist.

Abgedichtet werden die Gewinde mit PTFE-Band.

Produkteigenschaften

- ✓ geeignet für Kalt- und Warmwasser
- ✓ langlebig
- ✓ rostfrei und korrosionsbeständig
- ✓ Gewinde ISO 228-1
- ✓ zur Schraubverbindung von Rohrleitung und Bauteilen

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss:	Klemmschelle x Klemmschelle
Arbeitsdruck:	PN16 / 16 Bar
Temperaturbereich:	-10°C bis +150°C
Werkstoff:	Messing
Zulassung:	Trinkwasserzulassung nach Verordnung 50930-6