

Übersicht

Sandfilter MFS side mount



Produktnummer: 0182223



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de


Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

352,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

50 mm / 1 1/2"

63 mm / 2"

Durchmesser

425

500

600

675

775 mm

875

Typ

MFS17

MFS20

MFS24

MFS27

MFS31

MFS35

Beschreibung

Beschreibung

Der Mega Sandfilter MFS Side mount ist hergestellt aus hochklassigem Polyethylen und hat ein Side Mount-6-Wegeventil.

Der Sandfilter wurde speziell entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools.

Bei der Produktion werden nur hochwertige PE-Rohmaterialien mit hoher Dichte von Phillips-Chemikalien eingesetzt, dadurch ist die Mega MFS kompakt und robust und bietet einen sicheren Betrieb auch bei hohen Arbeitstemperaturen (+50°C).

Mit dem 6-Wegeventil können Sie die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion verändern. Achten Sie darauf, dass Sie vor jeder Hebel Aktion, die Pumpe ausschalten.

Ausstattung

- ✓ Anschluss: Metrisch/Imperial Klebemuffe
- ✓ Werkstoff: HDPE
- ✓ Arbeitsdruck: 2,5 bar
- ✓ Max. Temp.: 50 °C

Vorteile

- ✓ Betrieb bei hoher Arbeitstemperatur (+50°C)
- ✓ Entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools
- ✓ Kompakt und robust
- ✓ mit einem Side Mount 6-Wegeventil

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Typ	Durchmesser	Max. Durchfluss	Sandmenge	Max. Poolvol.	Maße
0182223	MFS17	425 mm	7,5 m ³ /h	40 kg	37,5 m ³	50 mm / 1 1/2"
0182224	MFS20	500 mm	10,5 m ³ /h	70 kg	52,5 m ³	50 mm / 1 1/2"
0182225	MFS24	600 mm	14,3 m ³ /h	125 kg	71,5 m ³	50 mm / 1 1/2"
0182226	MFS27	675 mm	20,3 m ³ /h	185 kg	101,5 m ³	63 mm / 2"
0182227	MFS31	775 mm	24,7 m ³ /h	320 kg	123,5 m ³	63 mm / 2"
0182228	MFS35	875 mm	30,9 m ³ /h	430 kg	154,5 m ³	63 mm / 2"

Produktinformationen

Anschluss:	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck (Bar):	2,5
Max. Temp.:	50
Werkstoff:	HDPE
Farbe:	Weiß