

Übersicht

MZ Sicherheitsventil mit Schlauchanschluss, Typ 0870



Produktnummer: 0401831



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 05.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 05.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

93,69 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

2"



Beschreibung

Beschreibung

Wie auch in anderen Bereichen, sind Ventile in der Landwirtschaft wichtige Helfer, um den Druck oder Vakuum zu stabilisieren oder das Austreten der Flüssigkeit zu verhindern.

Der MZ Vakuumventil, Typ 0810 ist für das Schließen und Öffnen der Leitungen zwischen Pumpen, Messgeräte und Vakuumbehälter und wird aus einem Stück mit einem Ventilteller, mit mehreren Dichtungen angefertigt. Damit das einstellbare Ventil auch richtig arbeitet, darf das Ventil keine zusätzlichen Strömungswiderstand aufweisen.

Das MZ Überlaufventil, Typ 0180, das direkt am Fasskörper eingeschweißt wird, ist mit einem Plexiglas ausgestattet worden, um eine optische Kontrolle zu ermöglichen beim Ansaugvorgang und hat 2 Kugeln für eine höhere Sicherheit gegen das Überlaufen der Gülle in die Vakuumpumpe.

Das MZ Sicherheitsventil mit Schlauchanschluss, Typ 0870 dient zur Verbindung des Druckanstiegs über den zulässigen Wert und verfügt über eine Edelstahlfeder.

Produkteigenschaften

- ✓ Einstellbereich von 0,3 bis 1,5 bar
- ✓ Höhe: ca. 195mm
- ✓ mit Schlauchanschluss
- ✓ geeignet für Güllewagen

Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaftsanlagen
- ✓ Wasseranlagen
- ✓ Bewässerungsanlagen
- ✓ Vakuumanlagen

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde
Typ:	0870
Werkstoff:	Messing