Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Flachschlauch/ Feuerlöschschlauch

Produktnummer: 0503039-20

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



Preis

55,69 €*

Inhalt: 20 Laufende(r) Meter (2,78 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innendurchmesser

- 38mm
- 51mm
- 63mm
- 76mm
- 102mm

Länge

- 20m
- 30m

Beschreibung

Beschreibung

Erstellt am 29.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Ein Flachschlauch besitzt im Gegensatz zu den anderen Wasserschläuchen keinen steifen Schlauchmantel. Normalerweise ist der Mantel des Flachschlauchs aus einem Polyestergewebe, die Innen- und Außenseite sind oftmals gummiert. Wenn nun das Wasser durch den Schlauch geführt wird, dehnt sich der flache Schlauch aus. Beachtet werden muss, das bevor man das Wasser durch den Schlauch leitet muss der Schlauch ausgerollt werden, damit das Wasser problemlos durchlaufen kann. Ein Flachschlauch hat vor allem den Vorteil, dass man ihn platzsparend aufrollen kann und dass er im Verglich zu anderen Schläuchen ein geringeres Gewicht aufweist. Umso größer der Durchmesser umso mehr kommen diese zwei Vorteile zum Vorschein.

Produkteigenschaften

✓ witterungsbeständig

✓ hohe Abriebfestigkeit

✓ sehr flexibel

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 10/ 10Bar
Temperaturbereich :	Max. 80°C
Werkstoff :	EPDM / Polyester
Farbe :	Weiß