

Übersicht

Kamllok Vatterteil mit Tülle Typ E



Produktnummer: 431735



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

2,06 €*Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Durchfluss (Zoll)

☐ 1 1/2"☐ 1 1/4"☐ 1"☒ 1/2"☐ 2"☐ 3"☐ 3/4"

Beschreibung

Beschreibung

Das Kamlock-Kupplungssystem ist das beliebteste und meist verarbeitete Kupplungssystem weltweit, seinen Ursprung hat es in den USA. Die Kamlock-Kupplungen werden auch Hebelarmkupplungen genannt und findet in der Landwirtschaft, in der Industrie und in Privathaushalten Verwendung. Das System kann durch seine einfache Handhabung überzeugen. Man sollte darauf achten, dass man immer ein Mutterteil (Kupplung) und ein Vaterteil (Stecker) benötigt. Das Vaterteil wird in die Kupplungsdose des Mutterteils eingesteckt und durch das Umlegen, der seitlich angebrachten Hebel, wird das Vaterteil in die austauschbare Flachdichtung gedrückt. Für die Wahl der richtigen Teile ist kein großes Fachwissen gefragt, man muss lediglich darauf achten, dass Vater- und Mutterteil die gleichen Maße besitzen.

In unserem Shop finden Sie Kamlock-Kupplung aus Polypropylen und Edelstahl. Beide Materialien haben Vorteile. Edelstahl kann durch seine sehr hohe Beständigkeit punkten, wo hingegen Polypropylen durch ein geringeres Gewicht überzeugt.

Produktinformationen

Anschluss :	Vaterteil x Schlauchtülle
Temperaturbereich :	Max. 80°C
Werkstoff :	PP
Farbe :	Schwarz