

## Übersicht

# PVC-U Industrie- Rückschlagventil federbelastet Klebemuffe x Klebemuffe



**Produktnummer:** 0111323



## Preis

**87,94 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

16 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

## Beschreibung

### Beschreibung

Erstellt am 20.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim Verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

### **Produkteigenschaften**

- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

### **Zubehör**

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

### **Achtung**

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm
<b>Anschluss:</b>	Klebemuffe, Klebemuffe x Klebemuffe
<b>Anschluss 2:</b>	Klebemuffe
<b>Arbeitsdruck:</b>	PN10 / 10 Bar
<b>Arbeitsdruck (Bar):</b>	10
<b>Einbaurichtung:</b>	horizontal oder vertikal
<b>Material:</b>	PVC-U
<b>Material Dichtung:</b>	EPDM
<b>Temperatur:</b>	0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C
<b>Typ:</b>	S4
<b>Werkstoff:</b>	PVC-U
<b>Farbe:</b>	Grau