

Übersicht

MZ NBR O-Ring für Drehgelenk



Produktnummer: 0400854

Preis

3,77 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

6"

8"

10"

Beschreibung

Beschreibung

Um Armaturen oder Verbindungen dicht zu halten und den Verlust des durchfließenden Elementes zu verhindern, werden Dichtungen benötigt.

Erstellt am 01.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Diese werden in verschiedenen Werkstoffen, wie NBR, SBR, PP oder Guamotor hergestellt und sind je nach Werkstoff in einer Vielzahl von Bereichen einsetzbar und sind oft Universell oder speziell für eine Armatur oder Verbindung einsetzbar.

- ✓ NBR ist gegen Hydrauliköle, Mineralöle, Mineralölprodukte und Öl in Wasser-Emulsionen, Wasserglykole, tierische und pflanzliche Öle beständig.
- ✓ SBR ist Hitze- und Kälteresistent (bis 100 °C und bis -50°C) sowie beständig gegen Alkohole, Glykole und bestimmte Ketone (z.B. Aceton), Bremsflüssigkeiten auf Glykol Basis und Silikonöle und -fette
- ✓ PP ist ein Thermoplast und ist schweißbar, besitzt eine höhere Oberflächenhärte und ist chemisch beständig.
- ✓ Guamotor bieten eine hervorragende Kraftstoff- und Ölbeständigkeit für Anwendungen bis 120 °C

Fittings aus Gummi werden speziell in der Landwirtschaft verwendet da sie wasserabweisend und sehr resistent sind, zudem auch für viel Anwendungen einsetzbar sind.

Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Bewässerung
- ✓ Gas- und Wasserinstallationen
- ✓ Sanitärbereich
- ✓ Industrie

Produktinformationen

Werkstoff:	NBR
-------------------	-----