

## Übersicht

# MZ Polymer Dichtung

Produktnummer: 0401681



### Preis

**1,14 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Optionen

#### Größe

4"-5"-6"

8"

## Beschreibung

### Beschreibung

Um Armaturen oder Verbindungen dicht zu halten und den Verlust des durchfließenden Elementes zu verhindern, werden Dichtungen benötigt.

Diese werden in verschiedenen Werkstoffen, wie NBR, SBR, PP oder Guamotor hergestellt und sind je nach Werkstoff in einer Vielzahl von Bereichen einsetzbar und sind oft Universell oder speziell für eine Armatur oder Verbindung einsetzbar.

✓ NBR ist gegen Hydrauliköle, Mineralöle, Mineralölprodukte und Öl in Wasser-Emulsionen, Wasserglykole, tierische und pflanzliche Öle beständig.

✓ SBR ist Hitzeresistent (bis 100 °C) und Kälteresistent (bis -50°C) sowie beständig gegen Alkohole, Glykole und

bestimmte Ketone (z.B. Aceton), Bremsflüssigkeiten auf Glykol Basis und Silikonöle und -fette

- ✓ PP ist ein Thermoplast und ist schweißbar, besitzt eine höhere Oberflächenhärte und ist chemisch beständig.
- ✓ Guamotor bieten eine hervorragende Kraftstoff- und Ölbeständigkeit für Anwendungen bis 120 °C

Fittings aus Gummi werden speziell in der Landwirtschaft verwendet da sie wasserabweisend und sehr resistent sind, zudem auch für viel Anwendungen einsetzbar sind.

### Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaft
- ✓ Bewässerung
- ✓ Gas- und Wasserinstallationen
- ✓ Sanitärbereich
- ✓ Industrie

## Produktinformationen

**Werkstoff:**

Polymer