

Übersicht

Gewindeflansch Stahl DIN Schwarz PN10/16



Produktnummer: 1180212



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

13,30 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

DN25 x 1"

DN32 x 1 1/4"

DN40 x 1 1/2"

DN50 x 2"

DN65 x 2 1/2"

DN80 x 3"

DN100 x 4"

Durchmesser

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

114,3

Lochkreis

85

Beschreibung

Beschreibung

Tempergussprodukte werden vor allem beim Bau von Heizungs-, Sanitär- und Gasleitungen eingesetzt. Beim Gas- und Wasserinstallationen mit Temperguss werden die Fittings durch Gewinde miteinander verschraubt. Um die Verschraubung abzudichten benötigen Tempergussinstallationen an dieser Stelle eine Abdichtung durch Hanf oder ein Abdichtungsband (Teflon).

Temperguss zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und eine hohe Stabilität aus. Robust und bestmöglich vor Korrosion geschützt, wird das Metall durch die verzinkte Oberfläche, zudem werden die Produkte mit einem Rostschutzschmiröl behandelt, zur temporären Vermeidung von Flugrost. Ein weiterer Vorteil des Materials ist das es bei extrem hohen Temperaturen bis zu 300°C genutzt werden kann.

Beachten sollte man, dass der Arbeitsdruck variiert. Der Druck liegt unter 120°C bei 20 Bar und über 120°C bis 300°C bei 25 Bar.

Produkteigenschaften

- ✓ Tempergusskörper
- ✓ Verzinkte Oberfläche
- ✓ Arbeitsdruck 25 Bar
- ✓ gute Korrosionsbeständigkeit
- ✓ Arbeitstemperatur -20°C - +300°C
- ✓ Geeignet für Flüssigkeiten und Gas

Produktinformationen

Größe:	DN25 x 1", DN32 x 1 1/4", DN40 x 1 1/2", DN50 x 2" , DN65 x 2 1/2", DN80 x 3", DN100 x 4"
Anschluss:	DIN Flansch, DIN Flansch x Innengewinde
Anschluss 2:	Innengewinde
DIN Norm:	DIN 2566
Durchmesser:	33,7, 42,4, 48,3, 60,3, 76,1, 88,9, 114,3
Flansch:	PN10/16
Lochkreis:	85, 100, 110, 125, 145, 160, 180
Werkstoff:	Stahl
Farbe:	Schwarz