

Übersicht

Hunter Pop-up Regner, Typ I-20 Ultra

Hunter[®]

Produktnummer: 0640290



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

46,98 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Der I-20 bietet zahlreiche überarbeitete Funktionen wie FloStop-Steuerung, Sperrventile und Spardüsen, die ihn in verschiedenen Anwendungsfällen zur perfekten Wahl machen.

Mit einer Auswahl von 34 Düsen, 6 Gehäusevarianten und einer Wurfweite von 4,9 bis 14 m ist der I-20 ein unersetzlicher Getrieberegner. Unabhängig davon, ob Sie kleine Flächen, sandige Böden oder eine Fläche mit einer Mischung aus Büschen und Rasen haben, ist der I-20 der ideale Regner für eine effiziente und zuverlässige Bewässerung. Zu den jüngsten Verbesserungen gehören die automatische Wiederherstellung des eingestellten Sektors, die Vollkreiseinstellung 360° ohne Rücklauf, Sektoreinstellung von 50° bis 360° und ein Entkopplungsmechanismus, der das Gerät vor Vandalismus schützt und eine Beschädigung des Getriebes verhindert und Reparaturkosten spart. Die zusätzliche FloStop™-Einstellmöglichkeit, die einfache Sektoreinstellung von oben und das standardmäßig installierte Auslaufsperrventil machen den I-20 zu einem der Spitzenreiter seiner Klasse.

HAUPTVORTEILE

- Durch die patentierte automatische Sektorrücklauffunktion wird bei Vandalismus die ursprüngliche Sektoreinstellung wiederhergestellt; einstellbarer Sektor von 50° bis 360°
 - Der Entkopplungsmechanismus schützt vor Beschädigung, wenn gegen die Laufrichtung gedreht wird
 - Teil- und Vollkreis in einem Modell mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten reduziert die Lagerhaltung
 - Die Einstellschraube ermöglicht das Justieren des Sektors mit einem Hunter-Einstellschlüssel oder - Schlitzschraubendreher
 - FloStop™ unterbricht den Wasserfluss einzelner Regner, damit die Düse gewechselt oder Reparaturen durchgeführt werden können
 - Düsen mit abgeflachtem Kopf erlauben schnelles, einfaches Einsetzen
 - QuickCheck™-Sektormechanismus für eine rasche Sektoreinstellung
- Edelstahlaufsteiger für eine besonders hohe Langlebigkeit verfügbar

Das Auslaufsperrventil verhindert bei tiefer liegenden Regnern das Abfließen des Wassers nach der Beendigung des Bewässerungsvorgangs über den Regner in die Fläche (bis zu 3 m Höhe)

Anwendung: Private / gewerbliche Grünflächen

Wurfweite: 4,9 - 14,0 m

Durchfluss: 0,07 - 3,23 m³/Std

Durchfluss: 1,2 - 53,8 l/min

Regneranschluss: ¾" IG BSP

Betriebsdaten

- Verfügbare Düsen: 34
- Radius: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/h; 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: Standard = 25°, Flachstrahl = 13°
- Düsenätze: 1,5 bis 8,0 Blau, 2,0 bis 4,5 Grau = Flachstrahl, 0,50 bis 3,0 Schwarz, 6,0 bis 13,0 Grün, MPR-25, MPR-30, MPR-35

Werkseitig installierte Optionen

- Ohne Auslaufsperrventil (NCV-Modelle)
- Brauchwassererkennung
- Düsen Nr. 1,5-4,0, blau

Vom Anwender montierbar

- HSJ-0 vorgefertigter ¾"-PVC-Drehgelenkanschluss

Produktinformationen

Größe:	3/4"
Anschluss:	Innengewinde
Sektor:	40-360°
Typ:	I-20 Ultra
Werkstoff:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz