LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

PE-LD Solar-/ Schwimmbadschlauch 100m

Produktnummer: 0180081-100



Preis

214,20 €*

Inhalt: 100 Laufende(r) Meter (2,14 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Der Solar-/Schwimmbadschlauch ist Aufgrund seiner beständigkeit gegen Chlorwasser und UV hervorragend für die Verbindung Ihrer Solar- und Absorbersystem´s geeignet und der versorgenden Umwälzpumpe.
Dabei ist zu achten das bei Absorber PE Konstruktionen, der Schlauch zwischen Bypass und Sammerlrohr verlegt wird. Der Solar-/ Schwimmbadschlauch ist aus PE-LD mit einem Durchmesser von 38mm, Schwarz und ist jede 0,5 Meter mit einer Muffe ausgestattet, was es vereinfacht, den Schlauch, abzuschneiden oder die richtige Länge ohne Maßband abzumessen.
Der Solar-/ Schwimmbadschlauch hat eine maximale Betriebstemperatur von 70°C.

Eigenschaften

✓ Muffen im Abstand jede 0,5 Meter
✓ Chlorwasser beständig
✓ UV-Beständig
✓ Hochflexibel
✓ max. Betriebstemperatur 70° C
✓ Durchmesser (Außendurchmesser) 38mm
✓ Farbe: schwarz

Zubehör

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Max. Temp.:	70
Rollenlänge:	100m
Werkstoff:	PE-LD
Farbe:	Schwarz