

Übersicht

Rain Bird Kabelloser Regen-/ Frostsensor, Typ WR2-RFC



Produktnummer: 7021773




Versatile Mounting Bracket



Preis

119,95 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Drahtlose Regen-/Frostsensoren der Serie WR2 und WR2-48

Hervorragende Reaktionsfähigkeit bei Regen und kalten Temperaturen, verringert den Wasserverbrauch um bis zu 35 %

Regen- und Regen-/Frostsensoren erweisen sich in der heutigen Zeit immer mehr zu Standardkomponenten von Bewässerungssystemen. Rain Bird hat den neuen drahtlosen Sensor WR2 entwickelt, um den Standard zu übertreffen. Mit revolutionären Funktionen spart dieser Sensor Zeit, verbessert die Systemleistung und steigert Ihren Ruf als Wassermanagement-Experte.

Zuverlässige Signalübertragung und andere Innovationen bieten eine überlegene Reaktionsfähigkeit auf Niederschläge und kalte Temperaturen, während benutzerfreundliche Funktionen die Installations- und Programmierzeit halbieren. Wählen Sie Ihre eigenen Sollwerte für Niederschlag und sparen Sie bis zu 35 % beim Wasserverbrauch und fördern Sie gleichzeitig üppige, schöne Grünflächen.

Merkmale

Schnellere Installation durch eine Person

- Rain Bird hat den WR2 so konstruiert, dass er von einer Person schnell und einfach installiert werden kann. Die Signalstärke wird sowohl auf der Sensoreinheit als auch auf dem Steuergerät-Bedienteil angezeigt. Die innovative, vielseitige Montagehalterung des Sensors lässt sich schnell und sicher an einer Dachrinne oder jeder anderen vertikalen Oberfläche, wie z. B. einem Zaun oder einer Mauer, befestigen.

Einfachere Verwendung und Programmierung

- Die Programmierung des WR2 ist für eine schnelle Einrichtung vereinfacht. In nur wenigen Sekunden können Sie Sollwerte auswählen, die Bewässerungsmodi programmieren und Ihre Standardeinstellungen speichern. Auf dem Steuergerät-Bedienteil werden alle Einstellungen auf dem gut lesbaren LCD-Bildschirm angezeigt, sodass Sie Signalstärke, Regen- und Temperatursollwerte, Batterielebensdauer und mehr auf einen Blick erkennen können. Im Gegensatz zu anderen Regensensoren verfügt der WR2 über eine langlebige Batterie, die schnell und einfach ausgewechselt werden kann.

Höchste Signalzuverlässigkeit

- Die Signalstärke wird auf dem Bedienteil des Steuergeräts anhand von bekannten Handysymbolen angezeigt. Doppelantennen schützen das System vor Signalstörungen durch Funkgeräte, Mobiltelefone, Stromleitungen usw. Das WR2-System überwindet die meisten Sichtbehinderungen, sodass Sie den Sensor frei positionieren können. Die Wetterdaten werden alle 45 Sekunden aktualisiert, um eine möglichst zuverlässige Kommunikation zwischen Sensor und Steuergerät zu gewährleisten.

Vorteile

- Hochwertige Richtantenne für hohe Signalzuverlässigkeit, die die meisten Sichtbehinderungen überwindet
- Signalstärke-Anzeige ermöglicht die Einrichtung durch eine einzelne Person und reduziert damit den Installationsaufwand
- Bequeme Einstellung und Überwachung von Regen- oder Frosteinstellungen am Steuergerät-Bedienteil
- Einfacher Batteriewechsel, ohne dass der Sensor demontiert werden muss
- Intuitiv zu bedienendes Steuergerät-Bedienteil vereinfacht die Programmierung

- Einfach zu installierende Sensorhalterung zur Montage an flachen Oberflächen oder Regenrinnen
- Antenne ist für ein besseres visuelles Erscheinungsbild und eine größere Robustheit des Produkts im Gerät verborgen
- „Schnellabschaltfunktion“ unterbricht den Bewässerungszyklus bei Regen

Technische Daten

Elektrische Kenndaten

- **Anwendung:** Geeignet zum Einsatz mit 24-VAC-Steuergeräten (mit oder ohne Pumpenstart/Hauptventil).
- Elektrische Leistung geeignet für bis zu sechs Magnetspulen mit 24 VAC, 7 VA plus einem zusätzlichen Hauptventil oder Pumpenstartrelais bis max. 53 VA.
- Anschlusskabel des Steuergerät-Bedienteils: 76 cm (30 Zoll) langes UV-beständiges Verlängerungskabel 22 AWG (0,64 mm).
- 2-Wege-Funksender mit FCC-zugelassener Frequenzspreizung und Zulassungen der FCC-Klasse B.
- Signalübertragungsentfernung von 213,4 m (700 Fuß) Sichtlinie.
- **Batterielebensdauer:** Vier oder mehr Jahre unter normalen Betriebsbedingungen.
- 6 KV Überspannungs-/Blitzschutz.

Mechanische Eigenschaften

- Einstellbare Niederschlagswerte von 3 bis 13 mm (1/8 bis 1/2 Zoll).
- Anpassbare Niedertemperatureinstellungen von 0,5 bis 5 °C (33 bis 41 °F)
- Drei Beregnungsmodi zur Auswahl: Gemäß Programmierung, Beregnung 72 Stunden unterbrechen, Sensor 72 Stunden umgehen.
- Das Modell WR2-48 ersetzt den Modus „Bewässerung für 72 Stunden aussetzen“ durch den Modus „Bewässerung für 48 Stunden aktiv halten“
- „Schnellabschaltung“ setzt den aktiven Beregnungszyklus innerhalb von zwei Minuten aus.
- Hochwertige Geräte aus robustem UV-beständigem Polymer sind beständig gegen schädliche Umwelteinflüsse.

Produktinformationen

Geeignet für:	ESP-ME,ESP-RZX
Typ:	WFR2-RFC