

Übersicht

Zehnder Abwasser- Hebeanlage Boy 3,0 D 400 V 10531





Produktnummer: ZP10007



Preis

3.398,66 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Ausführung

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 140 l Gesamtinhalt mit bis zu 70 l Schaltvolumen
- Freistromradpumpe mit hohem Wirkungsgrad
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer
- Druckabgang DN 100 (DN 80 optional)
- 2 Zuläufe für HT-Rohr DN 100
- zusätzliche Anschlüsse 1 ½" für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 (Ø 75 mm)
- Betriebsart S3 – 25%
- Förderguttemperatur 55°C
- Schutzart IP 68

Einsatzgebiete

- ✓ Entsorgung von häuslichem Abwasser aus Ein- oder Zweifamilienhäusern, kleinen gewerblichen Betrieben
- ✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauenebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- inkl. Rückschlagklappe DN 100 (optional DN 80)
- Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung (optional DN 80)
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- inklusive ZPS1: komfortable, pneumatische Niveausteuern mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Vorteile

- ✓ großes Behälter- bzw. Schaltvolumen
- ✓ verstopfungsfreier Betrieb durch 50 mm freien Durchgang
- ✓ anschlussfertig - Übergänge, Rückschlagklappe inklusive
- ✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Einzelpumpen
Drehzahl (U/min):	1400
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	4.000
Leistung P2 (W):	3.000
Nennstrom (A):	6,9
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	50
max. Förderhöhe (m):	11
max. Fördermenge (m³/h):	60
max. Temperatur (°C) :	55
min. Förderhöhe (m):	2