

Übersicht

Rain Bird Regenautomat, Typ ESP-TM2



Produktnummer: 7027381



Preis

105,62 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen



Anzahl Stationen

4

6

8

12

Beschreibung

Merkmale

Erstellt am 03.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- Aufrüstbar für WLAN-basierte Fernüberwachung und -steuerung über iOS- und Android-Mobilgeräte (mit separat erhältlichem LNK2-WLAN-Modul).
- Internetbasierte Wetterinformationen werden zur automatischen täglichen Anpassung der Bewässerungsplans verwendet, was bis zu 30 % Wasser spart (mit einem separat erhältlichen LNK2-WLAN-Modul).
- Modelle mit 4, 6, 8 und 12 Stationen für kleine oder große Bewässerungsanforderungen in Wohngebieten
- Dauerhaftes Deaktivieren einzelner Tage pro Programm, damit z. B. an Tagen, an denen Wartungspersonal vor Ort ist, keine Bewässerung erfolgt (für gerade/ungerade/zyklische Programme).
- Einfache Installation im Innen- oder Außenbereich mit vorinstalliertem Netzkabel.
- Schnelle Programmierung in nur 3 Schritten für eine einfache Einrichtung.
- 3 verfügbare Programme mit bis zu 4 Startzeiten für jedes Programm, um den Anforderungen unterschiedlicher Landschaften gerecht zu werden.
- Manuelle Bewässerung auf Knopfdruck für einfache Bedienung.
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Contractor Default™ zur einfachen Speicherung und Wiederherstellung von individuell vorgenommenen Einstellungen
- Aussetzen der Bewässerung bis zu 14 Tage und anschließende automatische Wiederaufnahme der Bewässerung
- Durch die Umgehung des Regensensors für jede einzelne Zone können Sie bestimmen, welche Stationen auf einen Regensensor reagieren sollen.
- Mit saisonaler Anpassung einzelner Programme können Sie die Bewässerungslaufzeit individuell je Programm verringern oder erhöhen

Technische Daten

- Betriebstemperatur: Bis zu 65°C (149°F)
- Lagerungstemperatur: -40 °C (40 °F) bis 66 °C (150 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: max. 95 % bei 10 °C bis 49 °C (50 °F bis 120 °F) nicht-kondensierende Umgebung

Elektrische Kenndaten

- **Erforderliche Eingangsspannung:** 120 V~, 60 Hz, 0,3 A (Internationale Modelle: 230 V~, 50 Hz, 0,136A)
- **Ausgangsleistung:** 24 V~, 60 Hz, 1,0 A (Internationale Modelle: 24 V~, 50-60 Hz, 1,0 A)
- Hauptventil-/Pumpenstartrelais
- Keine externe unterbrechungsfreie Spannungsversorgung erforderlich. Der nichtflüchtige Speicher sichert dauerhaft die aktuelle Programmierung und ein Lithium-Akku (10 Jahre Lebensdauer) die Datums- und Uhrzeiteinstellungen des Steuergeräts bei Stromausfällen.

Zertifizierungen

- 120-V-Modelle: cULus [US und Kanada], FCC Teil 15b [US], CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) [Kanada], NOM-001-SCFI-2018 [Mexiko]

- 230-V-Modelle: CE [Europäische Union], IP24, RCM [Australien und Neuseeland], IRAM [Argentinien], EAC [Eurasische Wirtschaftsunion], ICASA [Südafrika], CMAC [Moldawien], Kvalitet [Serbien], UkrSEPRO [Ukraine]

Abmessungen

- **Breite:** 20,1 cm (7,92 Zoll)
- **Höhe:** 20,0 cm (7,86 Zoll)
- **Tiefe:** 9,0 cm (3,51 Zoll)

Modell-Vergleich

120 VAC

- **TM2-4-120V:** 4-Stationen 120 VAC
- **TM2-6-120V:** 6-Stationen 120 VAC
- **TM2-8-120V:** 8-Stationen 120 VAC
- **TM2-12-120V:** 12-Stationen 120 VAC

230 VAC

- **TM2-4-230V:** 4 Stationen 230 VAC
- **TM2-6-230V:** 6 Stationen 230 VAC
- **TM2-8-230V:** 8 Stationen 230 VAC
- **TM2-12-230V:** 12 Stationen 230 VAC

Australien

- **TM2-4-AUS:** 4 Stationen Australien
- **TM2-6-AUS:** 6 Station Australien
- **TM2-8-AUS:** 8 Station Australien

- **TM2-12-AUS:** 12 Stationen Australien

Zubehör

- **LNK2WIFI:** LNK2-WLAN-Modul zur Fernsteuerung und Benachrichtigung über iOS- oder Android-Gerät
- **WR2-RFC:** Regen-/Frostkombination
- **WR2-48:** Regen-/Frostkombination mit 48 Stunden Haltezeit
- **RSD-BEx:** Regensensor mit Verriegelungsbügel, Verlängerungskabel

Produktinformationen

Typ:	ESP-TM2
------	---------