

Übersicht

EPDM Mauerkragen Bausatz, Typ DH-AP



Produktnummer: 7023584



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 18.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

17,50 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

12 mm

16 mm

20 mm

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

63 mm

75 mm

90 mm

110 mm

125 mm

140 mm

160 mm

200 mm

Beschreibung

Mauerdurchführung

Dieses gas- und wasserdichte Dichtungssystem für Wandleitungen ist ideal für Einzelrohrleitungen. Die Dichtung besteht aus zwei gleichen, halbkreisförmigen Gummitteilen und hat verschiedene Anwendungsbereiche, die wichtigsten sind:

- in PVC-Rohren
- in Stahlmantelrohren sowohl in DIN- als auch in ASTM-Abmessungen
- in Standardbohrlöchern
- in Aluminiumrohren

Werkstoff: EPDM
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -25 - 110°C

Produktinformationen

Größe:	12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm, 200 mm
Arbeitsdruck (Bar):	3
Temperaturbereich:	-25 - 110°C
Typ:	DH-AP
Werkstoff:	EPDM
Farbe:	Schwarz