

Übersicht

Hunter Magnetventil, Typ **Hunter**[®] PGV

Produktnummer: 7026332

Preis

33,18 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Maß

1 1/2"

1"

2"

Typ

PGV-101-GB

PGV-101-JT-MM-B

PGV-101-MM-

PGV-151-B

PGV-201-B



Beschreibung

Dieses strapazierfähige Ventil ist mit den besten Funktionen der Hunter Spitzenventile ausgestattet und wurde dafür entwickelt, den Widrigkeiten der meisten privaten und kleineren gewerblichen Grünflächen standhalten zu können. Das PGV wird in mehreren Konfigurationen angeboten. Für kleinere Anwendungen steht das PGV in vier 1" Gehäusekonfigurationen zur Verfügung: Winkel- oder Kugelmodell, Außengewinde x Außengewinde oder Außengewinde x Schlauchtülle. Jedes Modell wird wiederum mit oder ohne Durchflussregulierung angeboten. Für größere Anwendungen wird das PGV als 1½" und 2" Kugel- oder Winkelventil (mit Durchflussregulierung) angeboten. Alle Modelle sind hochwertig verarbeitet und verfügen über eine robuste Membran, die Betriebsausfällen unter harten Bedingungen vorbeugt.

HAUPTVORTEILE

- Anwendung (PGV-100): Hausgärten
- Anwendung (PGV-101, 151, 201): Private/kleinere gewerbliche Grünflächen
- Größen: 1", 1½", 2" BSP
- Externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung „am Ventil“
- Haltbare verschraubte Schutzkappe für maximale Festigkeit
- Aufbau mit Doppelmembranabdichtung für hervorragende Lecksicherheit
- Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC-Impulsspulen
- Mühelose Ventilwartung durch gesicherte Ventildeckelschrauben
- Niederflussfähig und auch für den Einsatz mit Hunter Produkten für die Microbewässerung geeignet
- Gekapselte 24 VAC Magnetspule mit unverlierbarem Stößel für mühelosen Service
- Nenntemperatur: 66 °C

ERWEITERTE FUNKTIONEN

DURCHFLUSSREGULIERUNG

Durch Feinabstimmung von Durchfluss und Druck für die einzelnen Zonen können Sie die Effizienz optimieren und die Lebensdauer eines Systems verlängern.

KOMPATIBEL MIT ACCU-SYNC™



Der neue Accu-Sync Druckregulator von Hunter verhindert die Entstehung von Überdruckbedingungen in Regnersystemen und ermöglicht erhebliche Wassereinsparungen.

STELLGRIFF FÜR BRAUCHWASSERKENNUNG



Optionale violette Kennzeichen und Stellgriffe sind eine klare, schnelle und einfache Methode, um auf die Verwendung nicht trinkbaren Wassers hinzuweisen.

VENTILZUBEHÖR

PGV-101, PGV-100JT, PGV101JT

- Griff für Brauchwassererkennung P/N: 269205

PGV-151, PGV-201

- Griff für Brauchwassererkennung P/N: 607105

ICV101, ICV151, ICV201

- Griff für Brauchwassererkennung P/N: 561205

ICV301

- Griff für Brauchwassererkennung P/N: 515005

Betriebsdaten

- Durchflussmenge:
 - PGV-100: 0,05 bis 9 m³/Std; 0,75 bis 150 l/min
 - PGV-101: 0,05 bis 9 m³/Std; 0,75 bis 150 l/min
 - PGV-151: 5 bis 27 m³/Std; 75 bis 450 l/min
 - PGV-201: 5 bis 34 m³/Std; 75 bis 570 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,5 bis 10 Bar; 150 bis 1000 kPa

Magnetspule Betriebsdaten

- 24 VAC Magnetspule
 - 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz
 - 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz

Werkseitig montierte Ausführungen

- Ventil ohne Magnetspule
- DC-Impulsspule

Vom Anwender montierbare Ausführungen

- Magnetspulenleiterabdeckung (P/N 464322)
- DC-Impulsspule (P/N 458200)
- Accu-Sync Druckregulator
- Stellgriff für Brauchwasserkennung für PGV-101 (P/N 269205) und für PGV-151/201 (P/N 607105)

Produktinformationen