Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de


Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341


Übersicht

Zehnder Abwasser-Hebeanlage WUZ 100 4,0 400 V 10546

Produktnummer: ZP10212









Preis

9.343,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Erstellt am 29.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Ausführung

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 480 l Gesamtinhalt und 270 l Schaltvolumen
- Kanalradpumpe mit Faserschneidplatte mit großem freien Durchgang
- Abdichtung durch Gleitringdichtung (bis 4 kW) oder Hartgussdichtung (ab 5,5 kW) und Wellendichtring mit zwischenliegender Ölkammer
- Pumpengehäuse mit angeflanschtem Abgangsbogen DN 100
- seitlicher Zulauf mit Losflansch DN 150
- Anschluss 1 ½“ für Handmembranpumpe
- Entlüftung mit Losflansch DN 100 (Ø 110 mm)
- ab 7,5 kW Sterndreieckstart
- Schutzart IP 57

Einsatzgebiete

✓ Entsorgung von Abwasser aus Mehrfamilienhäusern und gewerblichen Betrieben u. ä.
✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- inkl. ZPS1: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage (7,5 kW ZPS1 Steuerung mit Sterndreieckstart)
- Achtung! Rückschlagklappe, Absperrschieber und weitere Übergangsformteile optional siehe Zubehör

Vorteile

✓ Sonderabmessungen, Sonderzuläufe und vor-Ort-Aufbau möglich
✓ großes Behälter- bzw. Schaltvolumen (Behältervolumen bis 20.000 l realisierbar)
✓ verstopfungsfreier Betrieb durch 80 mm freien Durchgang
✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang enthalten

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Einzelpumpen
Drehzahl (U/min):	1400
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	5.500
Leistung P2 (W):	4.000
Nennstrom (A):	11,2
Schutzgrad (IP):	57
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	80
max. Förderhöhe (m):	13
max. Fördermenge (m³/h):	140
max. Temperatur (°C) :	55
min. Förderhöhe (m):	2