

Übersicht

Hunter Pop-up-Regner, Typ I-80



Produktnummer: 7032712





Preis

721,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

I-80-04-SS-ON

I-80-04-SS-ON-TC

I-80-04-SS-TC

Beschreibung

Der I-80 Getrieberegner ist der technologisch am weitesten entwickelte Getrieberegner für den gewerblichen Einsatz. Der I-80 wurde für Naturrasen in Sportanlagen und großen Parks entwickelt. Er ist mit einem robusten, schmutztoleranten Getriebe mit dem größten Drehmoment in dieser Regnerklasse ausgestattet.

Für den I-80 ist eine große Auswahl an hocheffizienten, windbeständigen Düsen mit zwei Austrittswinkeln verfügbar. Einmalig im Bereich der gewerblichen Regner bietet der I-80 mit seinem integrierten, aufgesetzten Sicherungsring die Möglichkeit Wartungsarbeiten von oben ohne Graben schnell und einfach durchzuführen (TTS).

HAUPTVORTEILE

- Exklusive Total-Top-Service (TTS) Konstruktion für bequeme Wartung ohne Erdarbeiten
- PressurePort™ Technologie ermöglicht außergewöhnliche Gleichmäßigkeit
- Nach vorne gerichtete Dreifachdüsen (I-80) oder gegenüberliegende Dreifachdüsen (I-80-ON) erzeugen gleichmäßige Düsenprofile bei Teil- und Vollkreisanwendungen
- QuickCheck™ (I-80) für schnelle Sektoreinstellung und Überprüfung der Sektoreinstellung
- QuickSet-360 (I-80) wandelt den einstellbaren Teilkreisregner im Handumdrehen in einen Vollkreis um
- Teil- und Vollkreis in einem Modell bieten flexible Installationsoptionen und reduzieren den Lageraufwand (I-80)
- Ratschenaufsteiger aus Edelstahl ermöglicht die feste rechtsseitige Ausrichtung des Sektors ohne Demontage des Regners
- Auslaufsperrventil verhindert Wasserablauf aus tiefer installierten Regnern (bis 5' Höhenunterschied)

Betriebsdaten

- I-80
 - Verfügbare Düsen: 7 Standarddüsen 22,5°
 - Wurfweite: 19,8 m bis 28,7 m
 - Durchfluss: 4,6 bis 13,5 m³/Std.; 76,5 bis 225,6 l/min
 - Druckbereich: 3,5 bis 6,9 bar
- - Empfohlener Druckbereich: 3,4 bis 6,9 bar; 340 bis 690 kPa
 - Betriebsdruckbereich: 2,7 bis 10,3 bar; 275 bis 1030 kPa
 - Niederschlagsraten: circa 10 mm/Std

Werkseitig installierte Optionen

- Optionale Rasenabdeckung für eine ästhetisch schöne und sichere Anlage:
 - Wartung des Aufsteigers ohne Grabarbeiten
 - Teilkreiseinstellung ohne Grabarbeiten
 - schnelles Abnehmen der Rasenabdeckung
 - Gewindegänge im Rand der Abdeckung halten die Rasensode fest
- Brauchwasserkennung

Vom Anwender montierbar

- Gummischutzabdeckungsset
- Rasenabdeckungs-Kit
- HSJ vorgefertigte PVC Drehgelenkanschlüsse

Produktinformationen