Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

## Übersicht

# PVDF Laborkugelhahn Innengewinde x Aussengewinde

**Produktnummer:** 0400135

### Preis

**86,05 €***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Beschreibung**

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

**Produkteigenschaften**

✓ UV-Beständig
✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
✓ hohe Abriebfestigkeit
✓ flexibel Einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

- Sperr- und Dosierring ermöglicht ein Verplomben gegen unberechtigte Betätigung
- Befestigung eines Beschriftungsschildes durch Öse auf der Armatur möglich
- Zusätzliche Sicherung gegen Mediumaustritt durch Blindstopfen.
- Durch einfache Demontage der Armatur ist ein Auswechseln der Einzelteile einfach möglich.
- Wartungsfreier Betrieb und max. Dichtheit durch schwimmend gelagerte Kugel
- Optimale Durchflusseigenschaft durch nicht reduzierten Querschnitt
- Hohe Lebensdauer bei wartungsfreiem Betrieb
- Kompakte Bauweise
- Korrosionsbeständigkeit

**Zubehör**

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

**Achtung**

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

PVC Druckrohre sind Sonderanfertigungen und sind von der Rückname ausgeschlossen.

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

# Produktinformationen

| | |
|---|---|
| **Größe:** | 1/4" |
| **Anschluss:** | Innengewinde, Innengewinde x Aussengewinde , Innengewinde x Außengewinde |
| **Anschluss 2:** | Außengewinde |
| **Arbeitsdruck:** | PN10 / 10 Bar |
| **Arbeitsdruck (Bar):** | 10 |
| **Bedienung:** | Hebel |
| **Griff-Farbe:** | Rot |
| **Hersteller:** | Praher |
| **Material:** | PVDF |
| **Material Dichtung:** | PTFE - FPM, PTFE - FPM |
| **Material Hebel/Griff:** | PVC-U |
| **Temperatur:** | 0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C |
| **Werkstoff:** | PVDF |
| **Farbe:** | Weiß |