

## Übersicht

# Rain Bird Regensensor, Typ SRD-BEX



Produktnummer: 7019462



Preis

**31,45 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



## Beschreibung

### SRD-Serie -Abschaltung bei Regen

Erstellt am 28.03.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Der Regensensor der RSD-Serie von Rain Bird schaltet Ihre Sprinkleranlage automatisch ab, wenn es regnet, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn Sie zu Hause oder unterwegs sind. Der Regensensor der RSD-Serie lässt sich leicht an die meisten Steuergeräte von Bewässerungssystemen anschließen. Die Regensensoren der RSD-Serie bieten flexible, mehrfache Niederschlagseinstellungen, die schnell und einfach mit dem Drehknopf angepasst werden können.

## Merkmale

- Automatische Regenabschaltung verhindert Überwässerung durch natürlichen Niederschlag
- Robuste, zuverlässige Konstruktion reduziert Service-Rückrufe
- Feuchtigkeitssensible Scheiben funktionieren bei unterschiedlichsten Klimabedingungen
- Verschiedene Sensorhalterungen ermöglichen Schnelligkeit und Flexibilität vor Ort
- Einrastendes Scharnier hält die Ausrichtung aufrecht

## Technische Daten

### Mechanische Eigenschaften

- Mit dem Drehknopf können mehrere Niederschlagseinstellungen von 5–20 mm (1/8–3/4 Zoll) schnell und einfach ausgewählt werden.
- Ein einstellbarer Lüftungsring hilft die Trockenzeit zu kontrollieren.
- Das hochwertige, UV-beständige Polymergehäuse ist witterungsbeständig
- Wird mit einer 5-Zoll-Aluminiumhalterung mit Verriegelung geliefert
- Nicht kompatibel mit ESP-SMT- oder ESP-SMTe-Steuergeräten

### Elektrische Kenndaten

- **Anwendung:** Geeignet für 24 VAC Niederspannungsregelkreise und 24 VAC Pumpenstartrelaisschaltungen (nicht empfohlen für die Verwendung mit Hochspannungs-Pumpenstartschaltungen, - Pumpenstartrelaisschaltungen oder -geräten).
- **Elektrische Leistung des Schalters:** 3 A bei 125/250 VAC.
- **Kapazität:** Elektrische Leistung geeignet für die Verwendung mit bis zu zehn Magnetspulventilen mit 24 VAC, 7 VA pro Station, plus einem Hauptventil.
- **Kabel:** 7,6 m (25 Zoll) langes UV-beständiges Anschlusskabel mit 2 Leitern.

### Abmessungen

- Gesamtlänge: 16,5 cm (6,5 Zoll)
- Gesamthöhe: 13,7 cm (5,4 Zoll)
- Lochmuster der Klammer: 3,2 cm (1,25 Zoll)

## Produktinformationen

Typ:	RSD-BEx
------	---------