

Übersicht

Tangit Gewindedichtfaden, Typ Uni-Lock



Produktnummer: 70045

Preis

27,85 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

Ein Leitungssysteme besteht fast immer aus mehreren Rohren oder Schläuchen und um diese miteinander zu verbinden, kommt häufig ein Gewinde zum Einsatz.

Das Gewinde sorgt für eine feste Verbindung zwischen Rohren und Verbindungsstücken, jedoch bleiben im Gewinde kleine Freiräume bestehen, was dazu führen kann, das Wasser oder Gas durchdringt und auf diese Weise austreten kann.

Daher sind Dichtstoffe wie der Klassiker Hanf, aber auch PTFE, Teflonband, Gewindedichtfaden oder viele andere Dichtstoffe notwendig, um diese Hohlräume ausfüllen.

Der Tangit Gewindedichtfaden, Typ Uni-Lock ist ein Polyamid-Faden der mit silikonhaltiger, inerter Paste beschichtet worden ist, für eine Optimale Abdichtung bei konischen und zylindrischen Gewinden aus Metall und Kunststoffen.

Produkteigenschaften

- ✓ sofortige Abdichtung
- ✓ Korrigierbar bis 45°
- ✓ hohe Temperaturbeständigkeit

Temperatureigenschaft und Druckbeständigkeit

✓ Der Gewindedichtfaden ist für einen Temperaturbereich bei Gas: -20°C bis + 70°C und max. 5bar, bei Wasser bis 85°C max. 16 bar bis 130°C max. 7bar geeignet.

Vorteile

- ✓ KTW-/DVGW-/ÖVGW- zugelassen
- ✓ sehr einfache verarbeitung
- ✓ keine zusätzlichen Pasten notwendig
- ✓ Ersetzt Hanf, PTFE-Bänder

Anwendungsbereich

- ✓ Gasanlagen
- ✓ Wasseranlagen
- ✓ Druckluftanlagen
- ✓ Heizungsanlagen

Produktinformationen

Länge:	80m
Temperaturbereich:	max.130°C
Werkstoff:	Polyamid-Faden
Zulassung:	DVGW/WRAS