

Übersicht

Edelstahl Nr.130 T-Stück 90° Innengewinde x Innengewinde x Innengewinde



Produktnummer: 7005879



Preis

4,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/4"

1"

1/4"

1/8"

3/4"

3/4" x 1/2" x 3/4"

3/8"

Beschreibung

Edelstahl

- Arbeitstemperatur -20°C bis 200°C
- Arbeitsdruck bis PN 20 / 20 Bar (Temperaturabhängig)
- Vermaßung gemäß ISO 4144
- BSP Gewinde, CNC gefräst gemäß Norm ISO 7/1 (DIN 2999 / BS21)
- Fertigungsstandard UNE EN 10213-4, Toleranz DIN 1.4408
- Gewinde: BSP Rohrgewinde

- Nicht selbstdichtend, Abdichtung mit Hanf, Dichtpaste oder PDFE Band
- Material: Edelstahl AISI 316-316L / V4A
- Farbe: Grau

Beschreibung

Edelstahl bietet einige Vorteile. Das sehr harte Metall rostet nicht und auch kann sehr präzise verarbeitet werden, somit haben Edelstahlfittinge eine sehr hohe Qualität. Zudem sind die Edelstahlprodukte sehr robust und korrosionsbeständig.

Durch die positiven Eigenschaften ist Edelstahl vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für Heizungen, Sanitär, Gartentechnik oder auch in der Autoindustrie. Edelstahl kann für Wasser-, Luft-, Dampf- oder Öl-Leitungen benutzt werden. Bei der Installation sollte beachtet werden das Edelstahl nicht selbstdichtend ist, man benötigt eine Abdichtung zum Beispiel durch Hanf oder ein Teflon-Abdichtungsband. Edelstahl kann bedenkenlos bis zu einer Temperatur von 200°C und einem Druck von 16 Bar eingesetzt werden. Bei niedrigen Temperaturen kann ein Edelstahlprodukt auch einem Druck von 20 Bar standhalten.

Druckbereich

-20°C bis 40°C = 20 bar

100°C = 16,5 bar

150°C = 15 bar

220°C = 13,5 bar

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde x Innengewinde x Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN20 / 20 Bar
Temperaturbereich:	-20°C bis +200°C
Werkstoff:	Edelstahl 316