

Übersicht

PVC-U 3-Wege Ventil, L-Bohrung mit Innengewinde 1 1/2"



Produktnummer: 7018962

Preis

508,48 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim Verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

Das elektronische 3-Wege-Ventil steuert die Warmwasserzufuhr in Ihren Pool über zwei Sensoren.

Ein Sensor ist in das Gehäuse des Ventils eingebaut, der andere wird über ein 10 Meter langes Kabel im Pool platziert.

Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur an und Sie können die gewünschte Temperatur manuell einstellen. Das Poolwasser wird automatisch durch die Wärmepumpe geleitet.

Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet das Ventil um und leitet das Wasser von der Pumpe direkt in den Pool.

Zubehör

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

PVC Druckrohre sind Sonderanfertigungen und sind von der Rückname ausgeschlossen.

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde x Innengewinde x Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN1,5 / 1,5 Bar
Kugelbohrung :	L-Bohrung
Material:	PVC-U
Spannung:	24VAC
Temperatur:	0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C