

Übersicht

PVC-U Verschraubung mit Überwurfmutter IG aus Rohr hergestellt



Produktnummer: 0110015



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

1,98 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Maße

25mm x 1"

32mm x 1 1/4"

32mm x 1"

40mm x 1 1/2"

40mm x 1 1/4"

50mm x 1 1/2"

50mm x 2"

63mm x 2"

75mm x 2 1/2"

Arbeitsdruck (Bar)

Druckstufe PN 6

Druckstufe PN 7,5

Druckstufe PN 10

Druckstufe PN 16

Hersteller

Mega

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im [Online-Shop](#).

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

VDL

Beschreibung

PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 6 Bar, 7,5 Bar, 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)
- Geeignet für
 - Teichbau
 - Pool- und Schwimmbadbau
 - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

Wir vertreiben ausschließlich Hart-PVC (PVC-U).

Um die PVC Fittinge perfekt verarbeiten zu können, benötigen Sie noch einen PVC-Reiniger und Kleber. Diese finden sie auch bei uns im Shop!

Artikelnummer	Maße	Arbeitsdruck	Farbe	Anschluss	Hersteller	Besonderheit
110030	25mm x 1"	PN 16	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110031	32mm x 1"	PN 10	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt

110032	32mm x 1 1/4"	PN 16	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110034	40mm x 1 1/4"	PN 10	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110035	40mm x 1 1/2"	PN 16	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110036	50mm x 1 1/2"	PN 10	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110037	50mm x 2"	PN 16	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110043	63mm x 2"	PN 10	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
110044	75mm x 2 1/2"	PN 6	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	Mega	aus Rohr hergestellt
0100925	32mm x 1 1/4"	PN 16	Grau	Stutzen x Überwurfmutter IG	VDL	aus Rohr hergestellt
0100926	40mm x 1 1/2"	PN 16	Grau	Stutzen x Überwurfmutter IG	VDL	aus Rohr hergestellt
0100927	50mm x 2"	PN 16	Grau	Stutzen x Überwurfmutter IG	VDL	aus Rohr hergestellt

0110015	32mm x 1 1/4"	PN 7,5	Grau	Klebemuffe x Überwurfmutter IG	VDL	aus Rohr hergestellt
---------	---------------	--------	------	--------------------------------------	-----	-------------------------

!!!Achtung!!!

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen